

政府采购合同

合同编号: 卫滨招标采购2026-4

供方（成交投标人全称）：河南立达厨具有限公司

需方（采购人全称）：新乡市卫滨区直幼儿园

供方持中标/成交通知书 [项目编号: 卫滨招标采购2026-4 (交易中心编号:

2026ZBDL108号)]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民

法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市卫滨区直幼儿园教学设备（二标段）采购合同。

二、本合同总价为人民币（大写）贰拾万零叁仟元整。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

序号	货物名称	品牌型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	质保期
主厨房								
1	电磁双头大锅灶（异型定制 80+90）	裕创 YC-SDC 30	尺寸：2000*1300*800 1. 电磁双头大锅灶采用抗菌不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，电磁灶前部设有排水槽，一体成型台面； 2. 电磁双头大锅灶后背设有摇摆龙头，带有智能 Led 显示屏，具有预约，定时，定温功能，电度累计功能； 3. 电磁双头大锅灶设备配备分档 360 度旋转磁感开关，机芯外壳全封密设计，配置急停开关，配备自动报警装置，配备防水散热风机； 4. 电磁双头大锅灶功率 380V/25kW*2，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 5. 电磁双头大锅灶火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 6. 电磁双头大锅灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定；	台	10700	1	10700	3 年

2	单层工作台	科宇 KY-DT	尺寸: 800*850*800 1. 台面采用 SUS304#不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 4. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 5. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	600	1	600	3 年
3	单星水池	科宇 KY-DX	尺寸: 600*770*800 1. 采用 SUS201#不锈钢制作; 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; 5. 支架横通采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 厚不锈钢管; 6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	500	1	500	3 年
4	电饼铛	宸隆 YXD-45	规格: 45A 1. 电饼铛采用优质不锈钢板制作; 2. 电饼铛铝制锅面, 双温双控, 工作温度: 120~250 度, 设有超温保护装置; 3. 电饼铛采用智能控制器, 微电脑控温 0-300℃, 电压/功率: 380V/5.5kW; 4. ★所投电饼铛产品安全符合国家标准 GB4706.37-2008, 提供检测报告(带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告); 5. ★所投电饼铛与食品接触板材部分均采用食品级材质, 符合国家标准 GB4806.9-2023 标准, 具有食品接触产品安全认证证书。	台	1800	1	1800	3 年
5	导热锅	全胜 QS-DRG-80	容量: 80L 1. 全不锈钢加厚机身, 美观大方, 坚固耐用。 2. 旋转式五档火力轻松调节, 人性化设计, 操作简单方便, 火候掌控更精确。 3. 采用“导热油”作为传热介质 4. 设有定时定温功能, 操作简单, 方便快捷 5. 电子器件与风道完全隔离, 避免油烟、水汽侵蚀电路。	台	3200	1	3200	3 年
6	电蒸饭柜带温控时控	伊德欣 YXD-240	规格: 24 盘 1. 蒸饭车内胆采用食品级不锈钢制作, 箱体为高密度、高压整体发泡; 2. 蒸饭车功率: 380V/24kW/h, 采用不锈钢电热管, 水箱配自动供水系统, 冷热水分分离, 缺水自动断电, 防止干烧,	台	6900	1	6900	3 年

			配食品级不锈钢蒸饭盘； 3. 蒸饭车采用智能控制面板控制，带缺水报警显示、加热显示、时间显示、操作方便，多种蒸煮模式可预约、可选定一键启动； 4. ★所投蒸饭车产品安全符合国家标准 GB4706.34-2008，提供检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）； 5. ★所投蒸饭车与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.9-2023 具有食品接触产品安全认证证书。						
7	油烟净化一体机	久龙玺 JLX-JH	规格：3350*1350 1. 油烟净化一体机采用耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度 1.2mm 厚；额定电压：220V、风机功率：2kW； 2. 采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控制开关； 3. 采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟，分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用水、化学剂； 4. 设有两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 5. 电场采用 1.0mm 厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 6. 油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷；	米	8300	3.3 5	27805	3 年	
8	油烟净化一体机	久龙玺 JLX-JH	规格：4700*1200 1. 油烟净化一体机采用耐高温抗腐蚀不锈钢板制作，板材厚度 1.2mm 厚；额定电压：220V、风机功率：2kW； 2. 采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控制开关； 3. 采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟，分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用双重除油、高效除烟，无需用水、化学剂；	米	8300	4.7	39010	3 年	

			4. 设有两重断电保护：空气过载开关、电源与电场连接采用对撞连接（开门即断电），严格保护开机人员安全； 5. 电场采用 1.0mm 厚合金铝板，电场框架材质为不锈钢，电场绝缘采用绝缘瓷及四氟材料，不易被高压电击穿且电场为拉抽屉式结构方便安装； 6. 油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷； 7. ★油烟净化一体机的油烟净化效率 98.0%、设备本体漏风率$\leq 2.5\%$非甲烷总烃排放浓度$\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$、油烟排放浓度$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$、颗粒物排放浓度$\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$，提供满足以上数据的检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）； 8. ★油烟净化一体机符合国家标准 GB/T26572-2011，提供检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）； 9. ★油烟净化一体机符合国家标准 GB12348-2008，提供检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）。 （同种产品按此标准）					
9	四门冰柜	爱德信 LS4-290	规格：1200*705*1950 1. 四门冰柜内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡； 2. 四门冰柜配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控； 3. 四门冰柜微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围$-2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$，冷冻温度范围$-6^{\circ}\text{C}\sim -15^{\circ}\text{C}$，制冷剂：R134a； 4. 四门冰柜柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；	台	3600	1	3600	3 年
10	单通打荷台	科字 KY-DTD HT-1.8	规格：1800*800*800 1. 单通打荷台台面采用 SUS201 优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm 制作。 2. 单通打荷台面板下衬 20mm 木工板下	台	1720	2	3440	3 年

[illegible]

			型搁条，底部配称重脚；					
13	双层工作台	科宇 KY-SCG ZT	规格：700*800*800 1. 台面采用 SUS304#不锈钢制作； 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板； 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管； 6. 下加可调不锈钢子弹脚；	台	560	1	560	3 年
14	单通工作台连收残台	科宇 KY-SCT	规格：1800*800*800 1. 收残台采用 201 食品级抗菌不锈钢板，设备板材厚度 1.0mm，拉伸收残口； 2. 收残台门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪声； 3. 收残台拼接处全部满焊处理压死边，无毛刺不割手，底部配有称重调节脚；	台	2000	1	2000	3 年
15	刀具消毒柜	科宇 KY-DJX D	规格：600*600*1600 1. 刀具消毒柜采用 201 不锈钢制作，板材厚度 1.0mm，保温密封夹层采用发泡工艺制作； 2. 刀具消毒柜内部设有刀架插刀式设计，消毒柜内配备承重架； 3. 刀具消毒柜设有双重超温保护功能，消毒方式紫外线+臭氧双重消毒更彻底； 4. 刀具消毒柜电源开关、时间控制器、温度控制器组合形成，电压/功率：220V/2kW；	台	2000	1	2000	3 年
16	单门留样柜	爱德信 JMM170	规格：600*550*1700 1. 温度范围：2~8℃ 2. 容量：420L（6层空间） 3. 制冷方式：直冷/额定功率：500W 4. 采用品牌压缩机，纯铜蒸发器高效节能延长使用寿命 5. 采用双层电加热防雾双玻璃门、整体发泡设计、中梁加热丝设计、杜绝冷凝水、可拆卸门封条设计。	台	3000	1	3000	3 年
17	单星水池	科宇 KY-DX	规格：800*700*800 1. 采用 SUS201#不锈钢制作； 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板； 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板； 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板； 5. 支架横通采用 Φ25*1.0mm 厚不锈钢管；	台	650	2	1300	3 年

			6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;					
18	双星水池	科宇 KY-SXJ C	规格: 1400*700*800 1. 采用 SUS201#不锈钢制作; 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; 5. 支架横通采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 厚不锈钢管; 6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	900	1	900	3 年
19	挂墙热水器	熙悦 THZ-80	容量: 80L 1. 热水器圆形壁挂式 80L 防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节; 2. 热水器采用安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板;	台	1800	1	1800	3 年
20	双层工作台 (斜背)	科宇 KY-SCX B	规格: 900*700*800 1. 台面采用 SUS304#不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 6. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	800	1	800	3 年
面点间								
1	电热烤箱	旭弘 HNX-JD D2-4	规格: 两层四盘 1. 烤箱采用多功能触控计算机版 IC 芯片控制, 每层独立操作, 实现多种类面包同时烘烤; 2. 双层钢化玻璃门, 耐高温, 可清晰观察烤箱内部烘烤情况; 3. 炉体外表板材为食品级不锈钢板; 4. 整机外壳采用 201 不锈钢板材制作, 炉膛内壁采用 1.2mm 厚钢板制作; 5. 烤箱功率: 14KW 电压: 380V/50Hz, 上下独立发热, 受热均匀, 高聚能铁板, 升温更迅速, 主要加工一些面食。如面包。披萨, 也可以做蛋挞。饼干之类的点心。还可以烘烤禽类。鱼类。肉类食品, 做出的食物香气扑鼻。能够很好地锁住温度, 防止热量流失。	台	4800	1	4800	3 年
2	单星水池	科宇 KY-DX	规格: 700*700*800 1. 采用 SUS201#不锈钢制作; 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板;	台	550	1	550	3 年

			3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; 5. 支架横通采用 Φ25*1.0mm 厚不锈钢管; 6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;					
3	双层工作台	科字 KY-SCG ZT	规格: 1400*700*800 1. 台面采用 SUS304#不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 6. 下加可调不锈钢子弹脚; 7. ★工作台产品安全应符合国家标准 GB/T38160-2019 标准, 提供检测报告 (带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告) 8. ★工作台与食品接触板材部分均采用食品级材质, 符合国家标准 GB4806.9-2023 标准具有食品接触产品安全认证证书 (同种产品按此标准)	台	1200	1	1200	3 年
4	搅拌机	猎鹰 B-30	规格: B30# 1. 搅拌机料桶采用食品级不锈钢制作, 底座采用铸铁制作, 纯铜线及转子电机; 2. 搅拌机具备和面、拌馅、打奶油三种功能, 料桶可上下升降操作方便; 3. 搅拌机料桶容积: 30L, 额定电压: 3V-380V, 额定频率: 50Hz, 功率: 1.5KW, 搅拌转速: 65/102/296r; 4. ★所投搅拌机与食品接触板材部分均采用食品级材质, 符合国家标准 GB4806.9-2023 标准, 具有食品接触产品安全认证证书。	台	1880	1	1880	3 年
5	台式压面机	猎鹰 MT200 型	规格: 台式 300# 1. 电压: 220V 2. 功率: 3HP (1.5kW) 3. 滚轴调整范围: 0.5~20MM 4. 面皮宽度: 30CM 5. 产能: 30 公斤/小时 6. 机器尺寸 455*280*360 7. ★所投压面机与食品接触板材部分均采用食品级材质, 符合国家标准	台	860	2	1720	3 年

			GB4806.9-2023 标准, 具有食品接触产品安全认证证书。 (同种产品按此标准)					
洗消间								
1	单孔污碟台	科宇 KY-WDT	规格: 650*650*800 1. 台面采用 SUS201#不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 6. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	610	1	610	3 年
2	三星水池	科宇 KY-SXS C	规格: 1800*700*800 1. 采用 SUS201#不锈钢制作; 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; 5. 支架横通采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 厚不锈钢管; 6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	1100	1	1100	3 年
3	双层工作台	科宇 KY-SCG ZT	规格: 1500*700*800 1. 台面采用 SUS304#不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 6. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	1300	1	1300	3 年
4	挂墙热水器	熙悦 THZ-80	容量: 80L 1. 热水器圆形壁挂式 80L 防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节; 2. 热水器采用安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板;	台	1800	1	1800	3 年
5	双门消毒柜	伊德欣 RTP-72 0	规格: 1310*650*1960 1. 整机采用整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, 节能省时; 2. 热风循环系统, 可对餐具多方位消毒杀菌; 3. 设有名厂可调温控器, 对所需温度随意调节; 4. 带有可调定时器功能, 灵活定时没烦恼; 5. 全不锈钢重力脚配置, 稳定柜体。 6. ★所投生产消毒柜不锈钢板对沙门	台	4700	1	4700	3 年

			氏菌、金黄葡萄球菌、抗菌率 99%，提供满足以上数据检测报告扫描件（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告） 7. ★所投消毒柜符合国家标准 GB/T17988-2024 满足二星级的要求，提供满足以上数据检测报告扫描件（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告） 8. ★①所投消毒柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书。					
主食库								
1	四层货架	科宇 KY-HJ	规格：1500*500*1550 1. 层板：采用 sus201 不锈钢厚度 1.0mm； 2. 衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm； 3. 立柱：光亮不锈钢 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 4. 柱脚：可调不锈钢子弹脚；每层承重 200kg，平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；	台	980	5	4900	3 年
2	米面架	科宇 KY-MMJ	规格：1400*600*300 1. 采用 304#不锈钢 1.0mm 厚制作； 2. 主横用 38×25 方管焊接制作； 3. 副横用 38×25 方管焊接制作； 4. 支柱选用 38x38x1.0mm 不锈钢方通，连可调子弹脚。 5. ★米面架产品安全应符合国家标准 GB/T38160-2019，提供检测报告扫描件（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告） 6. ★米面架与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书。（同种产品按此标准）	台	660	1	660	3 年
3	米面架	科宇 KY-MMJ	规格：1500*600*300 1. 采用 304#不锈钢 1.0mm 厚制作； 2. 主横用 38×25 方管焊接制作； 3. 副横用 38×25 方管焊接制作； 4. 支柱选用 38x38x1.0mm 不锈钢方通，连可调子弹脚。	台	660	1	660	3 年

4	四层货架	科宇 KY-HJ	规格: 1200*500*1550 1. 层板: 采用 sus201 不锈钢厚度 1.0mm; 2. 衬筋: 不锈钢板厚度 1.0mm; 3. 立柱: 光亮不锈钢 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 4. 柱脚: 可调不锈钢子弹脚; 每层承重 200kg, 平板式机制冲压成型, 承受力强, 焊接连接, 坚固耐用, 易清洁;	台	980	2	1960	3年
5	单层工作台	科宇 KY-DCG ZT	规格: 1800*700 1. 台面采用 SUS304# 不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 4. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 5. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	1600	1	1600	3年
6	双层工作台	科宇 KY-SCG ZT	规格: 1000*600*800 1. 台面采用 SUS304# 不锈钢制作; 2. 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯; 5. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 6. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	1000	1	1000	3年
更衣间								
1	4格更衣柜	科宇 KY-SMY G	规格: 800*400*1800 1. 更衣柜采用防腐蚀不锈钢板制作, 厚度 1.0mm 厚, 更衣柜每扇门配备 2 把钥匙, 方便管理备用; 2. 更衣柜采用通风透气孔设计, 减小异味, 更衣柜全部满焊边角压死边不割手; 3. 更衣柜门把手内圆弧不割手, 更衣柜门板上带有目录卡槽, 便于物品收纳整理标记;	台	1600	1	1600	3年
2	拖把池	科宇 KY-TBC	规格: 600*500*500 1. 采用 SUS201# 不锈钢制作; 2. 面板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 3. 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; 5. 支架横通采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管; 6. 台脚采用 1.0mm 厚不锈钢管; 7. 下加可调不锈钢子弹脚;	台	650	1	650	3年
其他配套杂件								

1	地沟盖板（有孔）	科宇 KY-DGB	规格：3950*300*25 采用优质 201 不锈钢制作，厚度 1.2mm；	个	45	7	315	
2	地沟盖板（有孔）	科宇 KY-DGB	规格：3373*300*25 采用优质 201 不锈钢制作，厚度 1.2mm；	个	45	6	270	
小件								
1	微波炉	久龙玺 JLX-WB L	1. 执行国家行业标准； 2. 电压 220V。	台	900	1	900	
2	电磁炉	裕创 DY-3.5 KW-U	规格：平面 1. 执行国家行业标准； 2. 电压 220V。	台	900	1	900	
3	壁挂灭蝇灯	久龙玺 JLX-D- ZB316	粘捕式灭蚊， 执行国家行业标准	台	70	4	280	
4	落地电子秤	久龙玺 JLX-TC S-60	规格：50kg 1. 不锈钢表头，防水防锈，高精度传感器，精准称重 2. 称重范围：1-50KG 3. 使用电源：220V/0.5kW	台	260	1	260	
5	移动紫外线杀菌灯	久龙玺 JLX-ZD -930	低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	个	350	1	350	
6	破壁机	久龙玺 JLX-76 7-1	规格：2L 1. 执行国家行业标准； 2. 电压 220V。	台	800	1	800	
7	二层送餐车	科宇 KY-SC- 2	规格：600*900*800 1. 整体采用 SUS201 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 3. 脚管采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； 4. 配静音万向轮，带刹车	台	430	8	3440	
8	货运平板推车	科宇 KY-TC- 90	规格：600*900 1. 平板车采用 201 不锈钢板制作，板材厚度 1.0mm； 2. 平板车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车；	台	500	1	500	
9	绞切两用机	猎鹰 LY-JRJ	1. 绞肉产量：150kg/h	台	3200	1	3200	3 年

			2. 使用电压: 220V/50Hz 3. 切片产量: 400kg/h 4. ★绞切两用机与食品接触板材部分均采用食品级材质, 符合国家标准 GB4806.9-2023 标准, 具有食品接触产品安全认证证书。					
10	烘焙工具	久龙玺 JLX-HP XJ-20	采用优质不锈钢制作 (克重勺、星形、心形、动物模型、油刷、等工具)	套	58	1	58	
11	风幕机	久龙玺 JLX-MF -1.5	规格: 1.5 米 1. 超薄机身设计, 节约空间 2. 全金属外壳, 防火性能高, 安装方便, 容易清洗 3. 叶轮通过优化设计, 具有风量大, 噪声代的优点; 叶轮是一整体结构, 出风平稳均匀, 可形成均匀的空气幕。 4. 带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮; 另外还有优质铝合金结构叶轮, 特别适用于油烟浓大的地方使用。	台	2200	1	2200	3 年
12	长木柄 不锈钢 炒菜铲 子	红利 HL-GC- MB	规格: 1.2 米大铲 采用优质 304 不锈钢制作	把	39	2	78	
13	不锈钢 炒勺	红利 HL-CS- B	规格: 8 两 采用优质 304 不锈钢制作	把	20	2	40	
14	不锈钢 长水勺	红利 HL-SS- B	规格: 1.2 米 采用优质 304 不锈钢制作	把	17	2	34	
15	不锈切 菜钢刀	红利 HL-CD- B	规格: 砍刀 1 片刀 3 水果刀 1 采用优质不锈钢制作, 表面光滑、无裂纹。	把	75	5	375	
16	大剪刀	红利 HL-JD- B	规格: 大剪刀 3 鸡骨剪 2 把 采用优质不锈钢制作, 表面光滑、无裂纹。	把	28	5	140	
17	不锈钢 汤桶	创发 CF-TT- 4.0	规格: 25 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	47	10	470	
18	不锈钢 方打菜 盒	潮宝 CB-BXH	规格: 份数盒 采用优质 304 不锈钢制作	个	36	36	1296	

19	塑料 PE 菜板	天九 TJ-SL- CB	规格：四色 50*5 采用优质 PE 材质制作；	个	146	5	730	
20	塑料菜筐（毛菜篮筐 6、净菜白框 6）	天九 TJ-CK- S	规格：45*60*25 采用优质 PE 材质制作；	个	40	12	480	
21	大号不锈钢笊篱	潮宝 CB-ZLD	规格：直径 35 采用优质 304 不锈钢制作	个	68	2	136	
22	强力不锈钢削皮刀	红利 HL-XPD- B	规格：20CM 采用优质不锈钢制作，表面光滑、无裂纹。	把	11	5	55	
23	不锈钢四格餐盘	潮宝 CB-CP- 4B	规格：170*260MM 采用优质 304 不锈钢制作	个	30	200	6000	
24	不锈钢口杯	潮宝 CB-KB- B	规格：直径 9 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	12	200	2400	
25	不锈钢小勺	潮宝 CB-XS- B	规格：长 13 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	6	200	1200	
26	不锈钢双层隔热餐碗	潮宝 CB-SCW- B	规格：4.5 寸 采用优质 304 不锈钢制作	个	22	200	4400	
27	不锈钢幼儿用菜碟	潮宝 CB-CD- B	规格：4.5 寸 采用优质 304 不锈钢制作	个	28	200	5600	
28	不锈钢小长方形盘	潮宝 CB-FXP- B	规格：10*20 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	28	80	2240	
29	不锈钢打菜勺	潮宝 CB-DCS- B	规格：28 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	把	20	10	200	
30	不锈钢米铲子	潮宝 CB-MC- B	规格：18 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	把	19	10	190	
31	幼儿木筷子	久龙玺 JLX-JC M	规格：鸡翅木 实木制作，采用免漆工艺，不易滋生细菌；	双	3	50	150	
32	扫把套装	久龙玺 JLX-QS	规格：1.2 米长 执行国家行业标准；	套	36	5	180	

33	带轮大垃圾桶	久龙玺 JLX-LJ T	规格: 60L 采用优质 PE 材质制作;	个	220	1	220	
34	地刮	久龙玺 JLX-DG	规格: 1.5 米 执行国家行业标准;	个	6	2	12	
35	多功能菜刨	久龙玺 JLX-CP	规格: 12*20 厘米 执行国家行业标准;	个	17	2	34	
36	不锈钢大盆	创发 CF-DP-50	规格: 50 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	60	6	360	
37	不锈钢中号盆	创发 CF-DP-45	规格: 45 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	48	6	288	
38	不锈钢小号盆	创发 CF-DP-30	规格: 20 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	32	6	192	
39	不锈钢特大盆	创发 CF-DP-80	规格: 60 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	85	2	170	
40	地刷	久龙玺 JLX-DS	规格: 1.5 米 执行国家行业标准;	个	22	2	44	
41	大油丝	潮宝 CB-LSS-DB	规格: 35 厘米 执行国家行业标准;	个	35	2	70	
42	长家用漏勺	潮宝 CB-LS-DB	规格: 长 28 厘米	个	18	7	126	
43	短把漏勺	潮宝 CB-LS-DD	规格: 35 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	12	2	24	
44	落地扇	久龙玺 JLX-FS-60	规格: 1.2 米 执行国家行业标准;	个	160	2	320	
45	强力吹地机	久龙玺 JLX-CD J-3	规格: 直径 20 厘米 三速开关, 风速可调	个	780	1	780	
46	感应干手机	久龙玺 JLX-GS J	规格: 20*20 厘米 1. 烘手机额定电压: 220V, 感应距离: 12±3cm; 2. 烘手机输入功率: 1000w, 额定频率: 50Hz; 3. 烘手机防水等级: 1PX1, 风速: 13m/s;	个	320	1	320	

47	手部自动消毒喷雾器	久龙玺 JLX-PW XD	规格: 1L 执行国家行业标准;	个	350	1	350	
48	大号挤压海绵拖把	久龙玺 JLX-HM TB	规格: 1.5 米 执行国家行业标准;	个	37	2	74	
49	大号平板棉布拖把	久龙玺 JLX-MB TB	规格: 1.5 米 执行国家行业标准;	个	40	2	80	
50	带盖不锈钢调料缸	潮宝 CB-TLG	规格: 16 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	25	10	250	
51	不锈钢油瓮	潮宝 CB-YG- 11	规格: 11 寸 采用优质 304 不锈钢制作	个	25	1	25	
52	食品级带盖大保鲜盒	天九 TJ-DBX H	规格: 15*30 厘米 采用优质 PE 材质制作;	个	22	20	440	
53	食品级带盖中保鲜盒	天九 TJ-ZBX H	规格: 20*35 厘米 采用优质 PE 材质制作;	个	25	20	500	
54	留样盒	天九 TJ-LYH	规格: 5*5 厘米 采用优质不锈钢制作, 盖子采用透明塑料材质	个	15	50	750	
55	拍照餐具道具	久龙玺 JLX-CQ	规格: 瓷器 10 头 采用优质骨质瓷制作;	套	560	1	560	
56	长木干仗	久龙玺 JLX-GM Z	规格: 40 厘米 实木制作, 采用免漆工艺, 不易滋生细菌;	个	16	2	32	
57	短木干仗	久龙玺 JLX-DG MZ	规格: 25 厘米 实木制作, 采用免漆工艺, 不易滋生细菌;	个	10	5	50	
58	不锈钢收纳柜	科宇 KY-SNX -B	规格: 1200*1800mm 执行国家行业标准;	台	1800	1	1800	
59	不锈钢食品分餐夹	红利 HL-FCJ	规格: 15 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	6	20	120	

60	标识贴	久龙玺 JLX-BS T	规格: 8*15 厘米 执行国家行业标准; 含整个厨房	个	21	20	420	
61	食堂专用不锈钢毛巾架	科宇 KY-MJJ -B	规格: 1 米 采用优质 304 不锈钢制作	个	56	3	168	
62	木柄油刷	久龙玺 JLX-SZ -M	规格: 10 厘米 执行国家行业标准;	个	6	2	12	
63	切面刀 不锈钢刮刀	潮宝 CB-QD- B	规格: 15 厘米 执行国家行业标准;	个	7	2	14	
64	厨师工作衣	博源 BY-CSF -X	规格: 自报尺码 纯棉材质, 吸汗透气;	件	48	8	384	
65	墙壁衣帽钩	久龙玺 JLX-YG	规格: 60 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	3	3	9	
66	工作雨靴	久龙玺 JLX-XZ -YX	规格: 自报尺码 执行国家行业标准;	双	60	6	360	
67	餐饮透明口罩	久龙玺 JLX-KZ -TM	规格: 15 厘米 执行国家行业标准;	盒	12	1	12	
68	分餐手套	久龙玺 JLX-ST -GR	规格: 食品级 执行国家行业标准;	双	17	2	34	
69	大蒸笼棉布	久龙玺 JLX-LB -M	规格: 50 厘米 执行国家行业标准;	个	4	10	40	
70	不锈钢水壶	潮宝 CB-SH- B	规格: 25 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	29	7	203	
71	不锈钢餐盘平盘	潮宝 CB-PP- B	规格: 20*40 厘米 采用优质 304 不锈钢制作	个	20	50	1000	
72	食品级沥水大框	天九 TJ-DK- 316	规格: 45*25 厘米 执行国家行业标准;	个	7	5	35	
73	厨房小垃圾桶带盖	久龙玺 JLX-LJ T-DG	规格: 25*38 厘米 采用优质 PE 材质制作;	个	39	4	156	

74	大垃圾袋	久龙玺 JLX-LJ D	规格: 120*120 厘米 采用优质 PE 材质制作;	包	31	3	93	
75	收餐垃圾桶	久龙玺 JLX-LJ T	规格: 40L 采用优质 PE 材质制作;	个	23	2	46	
76	防烧手套	久龙玺 JLX-ST -GRB	规格: 布加厚 执行国家行业标准;	双	50	2	100	
77	保鲜膜	久龙玺 JLX-BX M	规格: 20*40 厘米 采用优质 PE 材质制作;	箱	43	2	86	
78	胶手套 长袖	久龙玺 JLX-ST	规格: 洗碗用 执行国家行业标准;	双	14	10	140	
79	清洁球	久龙玺 JLX-QJ Q	规格: 大包 执行国家行业标准;	包	10	2	20	
80	毛巾	久龙玺 JLX-MJ	规格: 40 厘米长 执行国家行业标准;	条	3	10	30	
81	小垃圾袋	久龙玺 JLX-LJ D-X	规格: 25*25 厘米 采用优质 PE 材质制作;	包	8	2	16	
82	洗洁精	久龙玺 JLX-XJ J-D	规格: 40L 大桶 执行国家行业标准;	桶	52	2	104	
83	厨师帽	博源 BY-CSF -M	规格: 布 执行国家行业标准;	个	9	4	36	
84	一次性 厨师帽	久龙玺 JLX-YC SM	规格: 棉网状 执行国家行业标准;	盒	43	3	129	
85	围裙	博源 BY-WQ- BJ	规格: 长 4 条短 4 条布防水面料, 防油污;	条	16	8	128	
86	袖头	博源 BY-XT- C	规格: 布 防水面料, 防油污;	双	6	6	36	
87	平底锅	潮宝 CB-G-P T	规格: 40 厘米 执行国家行业标准;	个	48	1	48	
88	蒸锅	潮宝 CB-ZG- 32	规格: 28 厘米 执行国家行业标准;	个	73	1	73	

89	压力锅	潮宝 CB-YLG -12	规格: 13L 1. 执行国家行业标准; 2. 电压 220V。	个	760	1	760	
90	洗地龙头 (15 米)	佳宜鼎 JXD-XD LT-15	规格: 15 米 1. 开放式洗地龙头、不锈钢主体; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度; 4. 黄铜铸造花洒喷头、表面镀铬处理、(配置一把喷头); 5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。	台	1950	1	1950	
91	磨刀石	久龙玺 JLX-MD S-D	规格: 8*15 厘米 执行国家行业标准;	个	11	1	11	3 年
92	电子克称	久龙玺 JLX-KC -1000	规格: 1000 克 执行国家行业标准。	台	30	1	30	
93	大号保鲜膜	久龙玺 JLX-BX M-D50	规格: 50 厘米 采用优质 PE 材质制作;	箱	63	2	126	
94	锅刷	久龙玺 JLX-SZ -G	规格: 竹 15 厘米 执行国家行业标准。	把	3	4	12	
95	面扫	久龙玺 JLX-MS -D	规格: 20 厘米 执行国家行业标准。	把	6	1	6	
96	电动打蛋器	久龙玺 JLX-DD Q-150	规格: 双头 1kW 执行国家行业标准。	个	168	1	168	
97	筷子笼	潮宝 CB-KZL	规格: 直径 10 厘米 采用优质不锈钢材质	个	25	10	250	
98	五格分餐盘	潮宝 CB-FCP -5	规格: 24*36 厘米 执行国家行业标准。	个	42	10	420	
99	料球	潮宝 CB-LQ- X	规格: 直径 8 厘米 执行国家行业标准。	个	18	2	36	
100	停车警示柱	久龙玺 JLX-TP -LZ	规格: 高 45 厘米 执行国家行业标准。	个	35	6	210	

101	防尘盖	久龙玺 JLX-FC G-45	规格：20*50 厘米 执行国家行业标准。	个	15	4	60	
102	不锈钢桶	创发 CF-BT- 40	规格：40 执行国家行业标准。	个	160	2	320	
103	打扫卫生警示牌	久龙玺 JLX-JJ P-LS	规格：高 45 厘米 执行国家行业标准。	个	42	3	126	
104	绞蒜机	久龙玺 JLX-JR J-3.5	规格：6L 执行国家行业标准。	台	120	1	120	
总价		小写：203000 元						
		大写：贰拾万零叁仟元整						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：10分钟内工单登记调度，维修人员1小时抵达现场。

2. 解决问题时间：一般故障24小时内修复完毕。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

提供服务机构名称：河南立达厨具有限公司售后技术服务中心

详细地址：河南省新乡市卫滨区专属运维仓储基地

对接人：售后专员

联系方式：0373-2033300、15670592028

4. 其他服务承诺：每年4次整机深度巡检、清洁、参数校准、安全隐患排查；每月电

话回访、每季度现场回访；维修同步全机隐患排查；

质保期满终身维保；终身免费技术咨询、远程指导；上门检修、拆装调试永久免收人工费、差旅费，仅收取原厂配件成本价；设备控制系统终身免费优化升级；

(1) 质保外原厂配件统一按市场公开价7折供应；

(2) 每年免费上门一次整机深度养护；

(3) 终身免费提供全套设备操作、维保纸质+电子资料。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于2026年10月30日（或接用户通知后30天完工）按需方要求在新乡市卫滨区直幼儿园完成本项目的交货，（根据需方要求时间进场、安装、调试或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡市卫滨区直幼儿园；

培训时间：设备安装调试完毕，根据需方人员时间；

培训方式：专人现场培训，针对项目所有设备开展全覆盖实操教学，确保每样产品均有不少于6名工作人员独立熟练掌握操作、使用及维保技能，不限培训时长、不限培训次数，直至参训人员完全熟练掌握为止；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强

制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以采购人单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：双方签订合同后预付合同总额的50%，供方供货完毕，需方验收合格后支付剩余合同价款。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 % 违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1 % 的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 0.1 % 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权

或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：河南立达厨具有限公司

地址：新乡市卫滨区南环路669号（1）号

法定代表人：

授权委托人：

电话：15670592028

开户银行：中原银行股份有限公司

新乡解南支行

账号：707060100100162274

需方（公章）：新乡市卫滨区直幼儿园

地址：新乡市卫滨区中同大街130号

法定代表人：

授权委托人：

电话：18237305235

开户银行：中国工商银行股份有限公司新乡

卫滨支行

账号：1704020109064003427

签约时间：2026年9月11日

签约地址：新乡市卫滨区直幼儿园