




二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标 货物名称	品牌	规格 型号	单位	报价	备注
一、	基础网络					
1	核心交换机	华三	定制	套	52000.00	<p>★1、主控板槽位：≥2个，业务板槽位：≥4个。</p> <p>★2、整机包转发率≥38400mpps，交换容量：≥51.2tpps，IPv4：</p> <p>3、支持静态路由、等价路由 ecmp、策略路由、gre 隧道功能、4、支持 ipv4/ipv6 双协议栈，支持组播策略和 qos，支持多角色主机，支持对 DoS/DDoS 攻击、ARP 欺骗攻击、TCP 报文标志位不合法攻击、超大 ICMP 报文攻击、地址/端口扫描、ICMP 重定向或不可达攻击、Tracert 攻击、带路由记录选项 IP 报文攻击、Java/ActiveXBlocking 和 SQL 注入攻击等威胁的防范</p> <p>5、支持设备堆叠及虚拟化，含升级万兆堆叠板卡、24 口万兆业务板卡</p> <p>★6、支持内置智能图形化管理功能。对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级，提供第三方检测报告证明；</p> <p>★7、具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系。</p> <p>8、单价：52000.00</p> <p>9、数量：1 套。</p>
2	服务器	海康	DS-VM22S-BL	套	540000.00	<p>1、2U 双路标准机架式服务器</p> <p>★2、CPU：配置≥2 颗 CPU，核数≥10 核，主频≥2.4GHz</p>

						<p>★3、内存：配置≥128GDDR4，≥16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>★4、硬盘：配置≥2 块 2.5 寸 SAS 硬盘，容量不低于 4T；最高支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘</p> <p>5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10；</p> <p>★6、PCIE 扩展：支持≥6 个 PCIE 扩展插槽</p> <p>7、单价：45000.00</p> <p>8、数量：12 套。</p>
3	光模块	国产	定制	个	140000.00	<p>光模块 LC，单模</p> <p>单价：350.00</p> <p>数量：400 个。</p>
4	网络相关辅材	国产	定制	项	5000.00	<p>光纤跳线等方案</p> <p>单价：5000.00</p> <p>数量：1 项。</p>
二、	综合布线					
1	四门门禁控制器	海康	DS-K261XY Z-ABCDE	台	18400	<p>1、具有通道管制、时区管制和胁迫报警功能；报警信号可与视频监控、警灯系统联动，且可上传至指挥中心；</p> <p>2、具有联动抓拍和录像功能，并可对联动抓拍的图像、录像进行标签记录化管理，关联通行人员信息，为大数据分析提供数据基础</p> <p>3、管控门数：不低于 4 门通讯方式：上行 TCP/IP，可接读卡器：RS485 读卡器不低于 8 个、Wiegand 读卡器不低于 4 个</p> <p>4、存储容量：不低于 10 万张卡和不低于 20 万记录存储</p> <p>输入接口：门磁不低于 2 个、开门按钮不低于 2 个、Case 输入不低于 5 个、防拆不低于 1 个</p>

						<p>5、输出接口：开门继电器不低于 2 个、报警继电器不低于 4 个</p> <p>6、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。</p> <p>7、主机应具有在线升级功能。</p> <p>8、主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。</p> <p>9、主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。</p> <p>10、主机应具有手动或自动校时功能。</p> <p>★11、提供与现有门禁系统（海康威视）无缝对接的承诺函。</p> <p>12、单价：2300.00</p> <p>13、数量：8 台。</p>
2	平开门	国产	定制	套	22100.00	<p>1、现有平移门改平开门，对门体变形修缮，补漆，横梁轨道拆除；</p> <p>2、单价：1300.00</p> <p>3、数量：17 套。</p>
3	人脸门禁一体机	海康	DS-K1T6XY ZUV-ABCD	台	5000.00	<p>1、屏幕参数：≥7 英寸触摸显示屏</p> <p>2、摄像头参数：采用≥宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、CPU</p>




						<p>卡序列号/内容)、密码认证方式。</p> <p>4、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能：支持照片、视频防假：1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>5、存储容量：支持≥10000 人脸库、≥2000 张卡，≥15 万条事件记录；</p> <p>6、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用可以搭配遮阳罩）；</p> <p>功能介绍：</p> <p>1、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>2、支持外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>3、支持外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>4、单价：2500.00</p> <p>5、数量：2 台。</p>
4	电插锁	海康	DS-K4T600 C	把	8330.00	<p>断电上锁/双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔)。</p> <p>延时 0/3/6/9 秒可调承受 2000kg 压力</p> <p>锁状态信号输出：NO/NC/COM 门状态信号输出：NO/COM</p> <p>单价：490.00</p> <p>数量：17 把。</p>
5	刷卡器	海康	DS-K1102X YZ	个	40000.00	<p>1、不低于 32 位高速处理器，性能强劲。</p> <p>★2、同时支持 RS485 和韦根协议。</p> <p>3、内置 Mifare 卡读卡模块，读卡频率</p>

						<p>13. 56MHz，符合 ISO14443-A 标准，可读取 Mifare 卡序列号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号。</p> <p>★4、支持防拆报警功能。</p> <p>5、支持在线升级。</p> <p>6、防水等级不低于 IP64。</p> <p>7、单价：1000.00</p> <p>8、数量：40 个。</p>
6	金属液压闭门器	海康	DS-K4DC105	个	2550.00	<p>金属液压，使用寿命不低于 100 万次</p> <p>单价：150.00</p> <p>数量：17 个。</p>
7	出门按钮	海康	EB29	个	119.00	<p>产品名称：86 型出门开关</p> <p>供电方式：干接点信号控制</p> <p>单价：17.00</p> <p>数量：7 个。</p>
8	信号线	海康	DS-1RVV4*1.0 200 米	米	16500.00	<p>RVV4*1.0</p> <p>单价：6.00</p> <p>数量：2750 米。</p>
9	电源线	国产	DS-1RVV3*2.5 200 米	米	21000.00	<p>RVV3*2.5</p> <p>单价：10.00</p> <p>数量：2100 米。</p>
10	网线	国产	DS-ZC6US-B/PVC	米	3250.00	<p>UTP6</p> <p>单价：5.00</p> <p>数量：650 米。</p>
11	辅材	国产	/	项	5000.00	<p>线槽、线管等</p> <p>单价：5000.00</p> <p>数量：1 项。</p>
12	监舍门控管理平台	国产	Infovision SPCC	套	10000.00	<p>1、报警信号可与视频监控、警灯系统联动，且可上传至指挥中心；具有联动抓拍和录像功能，并可对联动抓拍的图像、录像进行标签记录化管理，关联通行人员信息，为大数</p>


					<p>据分析提供数据基础</p> <p>2、具备视频监控联动核验所监管区域出入口门控开闭状态功能。</p> <p>3、服务端提供数据接口程序给监所综合管理平台软件，实现数据上传，用户可在综合管理平台上对所有门的开、关状态和报警情况实时监控，使得系统能够实现多级、综合管理。</p> <p>支持 web 端登陆查询。</p> <p>4、整个系统可以在监所综合管理平台、管理软件、机械按键操作控制台、触摸屏一体机上实时显示门的状态以及报警提示，为监室门地安全管理提供了极大的方便。</p> <p>5、能与用户现有门禁管理系统（海康威视）完全兼容或无缝对接</p> <p>6、单价：10000.00</p> <p>7、数量：1 套。</p>
三、	机针管理及劳动工具管理系统				
1	针控智能管家	川田智能	JT-A6	套	375000.00


						 <p>别断针长度，独立的断针与旧针回收装置，影像存储时长不低于3个月，便于追溯查找。</p> <p>8、自动生成 EXCEL 领取记录，可精确到班组、机针属性、名称等领用关联数据，数据可支持 U 盘导出查看，随时查看，随时导出。</p> <p>★9、人脸识别精度控制不大于 0.3%误差；录制人脸库存量不小于 900 个</p> <p>10、数量限制：每个人一次通常只能领取一枚机针，特殊情况下需经审批授权的班组长才能才能领取多枚（最多不超过 10 枚）。</p> <p>★11、配备两个电子储物收纳仓，配备仓储系统，可随时登记物品进出，可产生记录（需提供检测报告加盖制造商公章的复印件、并提供接入监狱安防管理平台承诺书）</p> <p>12、单价：37500.00</p> <p>13、数量：10 套。</p>
2	网线	国产	DS-ZC6US-B/PVC	米	2357.50	UTP6 单价：5.00 数量：471.5 米。
3	电源线	国产	DS-1RVV3*2.5 200 米	米	2685.00	RVV3*2.5 单价：10.00 数量：268.5 米
4	辅材	国产	/	项	5000.00	含电源线、线管等 单价：5000.00 数量：1 项。
5	后台软件系统	国产	/	套	25000.00	1、针对监狱现用的各种机针及型号，专用型定制化软件款号与组别对应。具有相应权限组别的罪犯才能领对应的针。防止罪犯任意选择款号，后续可以按款统计残缺率，按人员统计残缺率。 2、人像实名领针，罪犯名下有领针，才允许

						<p>换同型号针。避免罪犯任意领针造成安全隐患。</p> <p>3、严谨的软件角色管理，不同职级人员设置不同权限，同时对机针发放进行标准设定，设置领取上限，不允许超额。确保机针领用、还针安全。</p> <p>4、语音提示功能，对特殊缝纫工种可进行限时语音提醒，如模板工序罪犯需2小时需更换机针，时间限时智能提醒，报表可查看罪犯换针记录表。</p> <p>5、自动汇总回收与使用报表，数据可做到随时调取和保存</p> <p>借还针记录表，可筛选查看，可导出电子表格机针使用汇总分析表</p> <p>6、单价：25000.00</p> <p>7、数量：1套。</p>
6	智能劳动工具管理柜	国产	/	个	408000.00	<p>1、工业级触控屏≥5寸，外壳采用不低于1.5mm冷轧钢板；</p> <p>2、每个柜子要求分区≥4，每个独立区域能单独控制，每个独立区域空间要求能够放置不少于50件常见的如钳子、扳手等工具；</p> <p>3、管理柜内置220v国标5孔插座，满足特殊工具充电需求。</p> <p>4、采用RFID射频技术，对劳动工具进行智能化管理。</p> <p>5、基于人脸识别、指纹识别进行登录管理。</p> <p>6、实现对劳动工具的领用、归还、查询、维护和管理。</p> <p>7、异常情况报警。</p> <p>8、防护等级：≥IPX5</p> <p>9、状态自检：应支持7×24小时实时状态自</p>



						<p>检及上报</p> <p>10、工具绑定方式：每标签使用钢制锁扣绑定 1 件工具</p> <p>11、自动清点：应支持通过工具柜内接收设备自动清点</p> <p>12、巡查清点：应支持民警使用手持终端在 3 米范围内实现巡查清点</p> <p>13、防拆监测：应支持锁扣断开报警</p> <p>14、低电监测：应支持标签低电量报警</p> <p>15、防盗监测：应支持出门报警</p> <p>16、连续工作时间：≥3 年</p> <p>17、应含有自主知识产权的嵌入式软件（提供软件著作权证书）</p> <p>18、在不增加主柜的情况下，具备直接扩展副柜的功能。</p> <p>19、具有对各独立区域的工具清点计数功能，具有工具进出、零星流动、跨单位调动等情况查询和实时统计分析功能。</p> <p>20、支持接入安防智能集成平台，能实现显示劳动工具柜内各工具的情况查询和实时统计分析功能。</p> <p>21、提供 API 二次开发接口。</p> <p>22、单价：24000.00</p> <p>23、数量：17 个。</p>
7	网线	国产	DS-ZC6US-B/PVC	米	2357.50	<p>UTP6</p> <p>单价：5.00</p> <p>数量：471.5 米。</p>
8	电源线	国产	DS-1RVV3*2.5 200 米	米	2685.00	<p>RVV3*2.5</p> <p>单价：10.00</p> <p>数量：268.5 米。</p>
9	辅材	国产	/	项	5000.00	<p>含电源线、线管等</p>

						单价：5000.00 数量：1 项。
四、						
1	融合通信服务器	国产	/	台	20000.00	1、技术规格：不少于 2 个 FXO、不少于 2 个 FXS、不少于 75 路并发、不少于 75 路 SRTP 通话并发、不少于 3 个千兆网口、支持 POE。 2、SIP 账号：不少于 500 个 SIP 中继、不少于 500 个 SIP 分机。 3、统一网管：支持零配置自动分号、Web 统一配置，支持云部署及管理设备。 4、电话业务：自动总机支持五层，不限次数语音导航设计。呼叫停泊、呼叫转移、咨询转、呼叫等待、来电显示、通话录音、通话记录、特色响铃、自动话务员、保持音呼叫路由、免打扰、外转外、响铃组、同振、传呼/对讲、忙灯检测、速拨、回拨、按名字拨号、紧急呼叫、一号通、语音会议、语音提示音、在线状态检测、自动录音、电话簿。 5、音视频编码：音频支持 Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G.722.1 G.722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM, T.38。视频支持 H.264, H.263, H.263+, H.265, VP8。 6、加密服务：支持高级加密功能，TLS/SRTP/HTTPS/SSH/802.1X/256 位 AES 配置文件加密。 7、单价：10000.00 8、数量：2 台。
2	数据服务器	国产	/	台	6000.00	1、专业的语音处理芯片，具有高性能、全并发的呼叫处理能力；

					2、支持不少于 16 个 FXO 语音接口； 3、支持 G. 711、G. 729、G. 723、G. 726、iLBC、AMR 等编码； 4、支持语音、传真和 POS 终端接入； 5、网络接口：不少于 4 个 6、支持 SIP TLS 和 SRTP 加密功能； 7、主要支持 2 种来电显示格式； 8 、 双 音 多 频 DTMF (DualTone MultiFrequency)； 9、频移键控 FSK (Frequency- shift keying)； 10、回声消除：多级用户权限访问管理； 11、支持多种安全与加密协议，保障企业用户通信安全。 12、单价：3000.00 13、数量：2 台。	
3	ip 话机	国产	/	台	80200.00	1、技术规格：不少于 2 个 SIP 账号，支持不少于 2 条通话线路； 2、显示屏：不小于 132x48 液晶 LCD 屏幕无背光显示屏； 3、物理接口：不少于百兆双网口，支持耳机接口； 4、电话功能：呼叫保持/转移/前转/等待、五方会议，呼叫停泊/代接，不少于 2000 条通讯录，不少于 800 条通话记录，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，公共模式，自定义铃声，服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接，广播，支持双备份； 5、配置管理：支持远程统一批量部署，零配置使用； 6、语音效果：支持耳机、免提高清语音，耳

						机噪声消除算法。 7、单价：200.00 8、数量：401 台。
4	网线	国产	DS-ZC6US-B/PVC	米	70135.00	UTP6 单价：5.00 数量：14027 米。
5	辅材	国产	/	项	5000.00	含线槽、线管等 单价：5000.00 数量：1 项。
投标总价		人民币大写：壹佰捌拾玖万捌仟陆佰陆拾玖元整 小写：1898669.00 元				

投标人名称(企业电子签章)：  建设股份有限公司

法定代表人或授权委托人(企业电子签章)：  王嘉沛

日 期： 2025 年 5 月 14 日

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；
3. 投标人应按招标文件中《招标项目采购需求》所列货物填写本表。
4. 大写参考字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖，万仟佰拾，元角分。
5. 费率报价参考费率格式填写。