

1 标段：新乡县古固寨镇第三中心幼儿园玩教具设备设施类采购

序号	产品名称 (标的名称)	产品规格	单位	数量
1.	PVC地板	塑胶地板，厚度不低于2.0mm，含水泥地面做自流平，包含人工安装费用，要求材料绿色环保。产品无异味。检测内容包含：“甲醛释放量”、挥发物含量、防火等级B、耐磨性、抗剥离力、平稳度 ≤ 2 mm/2m、抗菌性能（抑菌率）（响应文件中附第三方检测报告或3c认证）		
2.	大型组合滑梯	一、技术要求及规格：不少于12.3*6*5.2米。 1. 用于幼儿园开展户外活动，应具备攀登、平衡、钻爬、下滑、踏踩等功能，促进儿童攀登、爬越、平衡、灵敏、协调及综合能力的全面发展。 2. 采用组合式联结，应符合采购人及结构安全要求，还应提供安全警示牌，明确标明使用者年龄段以及注意事项。 3. 应对户外大型运动器械和与之相应的户外活动场地及环境进行整体设计和施工，环境色彩搭配要符合儿童心理特征，体现教育意义。 二、材质与部件 1. 器械材质可选用钢塑、塑胶。 2. 所用材料均应无毒，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。 3. 钢塑部件：立柱类（管件外径≥ 114 mm、壁厚≥ 2.0 mm）、支杆类、爬梯类（管件最小外径≥ 25 mm、壁厚≥ 2.0mm）；使用钢管的部件应采用符合GB/T700 - 2006要求的钢管，用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂；钢管管径和壁厚选择应保证强度要求；滑道直径单滑道≥ 65cm、双滑道≥ 100cm、壁厚≥ 5mm，滑道长度≥ 2.2m，最后一节离地面高度≤ 20cm，平台尺寸$\geq 116*116$cm，倾斜角度30-45°，支撑结构承重≥ 200kg，滑道底部有厚度2.0mm尺寸200*200cm塑胶地垫，单次承重≤ 100kg；（响应文件中附第三方检测报告） 平台类、爬梯类使用钢板（Q235、厚≥ 2.0mm）的部件应采用符合GB/T700 - 2006要求的冷轧板，需要防滑的部件（如爬梯、平台等）采用PVC浸塑，其它部件镀锌后用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷未涂料；钢板厚度选择应达到强度要求。 4. 塑胶部件：采用食品级工程塑料滚塑成型，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，塑胶厚度≥ 6 mm，达到强度要求。 5. 绳网类：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径不少于16mm，中芯为镀锌钢丝外套胶管（不少于6股），网绳编织采用专用绳扣连		

		接，间距均匀，可长期使用不变形。 6. 所有紧固件连接点采用不锈钢螺丝连接，应能防止松脱和防盗，另加螺丝塑胶盖帽。主柱脚掌焊接地面固定板，采用膨胀螺丝固定，必须采用加大厚脚掌安装。尺寸：直径不小于20cm，厚度不小于5mm； 三、安全： 1. 整体设计时，应保证成年人能够在设备内协助儿童使用。对内部距离大于2000mm的封闭式设备，应保证设备的不同侧拥有至少两个互相独立的出入口。上述出入口不能锁住，并且无需任何额外帮助（例如，通过使用非设备组成部分的梯子）即可出入，这些出入口大小不得小于500毫米。 2. 应按要求设置防摔装置，包括但不限于：撞击缓冲面、栏杆、扶手、屏障等。 3. 完工后的器材不得有突出螺钉、突出的剩余绳索或突出或边缘尖锐的组件。任何可接触部分的突出螺纹应当永久遮盖，例如使用圆顶螺帽。突出少于8mm的螺帽及螺钉不得有毛口。所有焊接应该平滑。器材任何可接触部分伸出超过8mm、且没有从突出部分末端起超过25mm的相邻区域隔离的角落、边缘及突出部分，应当做圆滑处理，弧度至少为3mm。器材的任何可以接触部分不得有坚硬或尖锐部分。 4. 器材设计、制造和安装不能存在以下安全隐患：使用者在器材开口处头部或颈部被夹住；使用者在移动中可能发生衣物的一部分在器材间隙或V形开口处被夹或被钩；使用者可以整个身体爬入的坑道，以及重的或者刚性悬挂的悬挂部分处整个身体被夹；使用者可以奔跑或攀爬的表面，以及从上述表面延伸的立足处或扶手处脚或腿被夹；使用者被各种间隙、末端开放的坑道或绳索等夹住手指。 5. 整体设计和施工应保证以下项目的最小空间：器材占用的空间，自由空间，掉落空间。 6. 应符合GB5296.5-2006有关要求。		
3.	启智游戏功能室建构套装	产品要求： 1.主体材质：微晶塑木、ABS、PP； 2.配件数量：不少于1600件； 3.游戏材料：不少于基础件22款，其中长条元件不少于5款（三孔长条296*92*10mm、四孔长条398*92*10mm、五孔长条500*92*10mm、七孔长条704*92*10mm、九孔长条908*92*10mm），弧形元件不少于10款（圆环398*245*10mm、十字片296*296*10mm、X字片308*308*10mm、方形片194*194*10mm、六孔片296*194*10mm、小三角片263*164*10mm、大三角片236*194*10mm、二孔片236*92*10mm、小齿片128*128*10mm、大齿片230*230*10mm），平板元件不少于4款（6孔小平板片398*296*10		

		mm、6孔大平板片500*296*10mm、4孔小平板片398*296*10mm、4孔大平板片500*296*10mm)。 辅助材料不少于15款, 其中链接元件 (短螺丝φ66*80mm、长螺丝φ66*150mm、螺母φ66*17mm、拼接件φ41*58mm、小方块92*92*92mm、泡棉片85*30mm、车轮φ230*80mm、滑轮φ210*80mm、固定器φ90*55mm、38组合管180φ38*180mm、38组合管306φ38*306mm、38组合管475φ38*475mm、38组合管714φ38*714mm、绳索φ10*1200mm)。 可开展主题建构类、运动拓展类、角色表演类、科学类等游戏活动, 满足园所室内外的游戏需求。 4.材料要求: 基础件采用微晶塑木材质, 环保无毒无害无味, 天然的木纹质感, 不变形不弯曲, 硬度范围广、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等, 绿色环保, 使用周期长。 5.符合国家标准或要求 产品抗菌性能应符合国家要求, 须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质微晶塑木的抗菌性测试检验报告扫描件。 产品防霉性能应符合国家要求, , 须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质微晶塑木的防霉性测试检验报告扫描件。 产品符合GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分: 易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》有关要求, 检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构出具的测试检验报告扫描件。(以上响应文件中第三方检测报告)		
4.	幼儿实木桌子	材质为松木, 规格≥120*60*50cm。所有部位经过抛光、砂光、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。		
5.	幼儿实木椅子	材质: 松木纯实木, 规格高≥28cm。坐凳尺寸30*30*50cm, 靠背高度≥50cm、所有部位经过抛光、砂光、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。		
6.	茶杯架	纯实木木质、多用、带柜子, 规格≥80*70*45cm 可以放置不少于35个茶杯 。柜内6层、每层高度105mm、颜色: 原木色、柜板厚度17mm。		
7.	高书柜	材质: 松木纯实木, 结疤少、坚实耐用、透气性强、原木色; 圆润边角设计, 无尖锐棱角; 规格: ≥长230x高230x宽30cm; 结构: 下面门, 上面分四层, 层高50cm左右; 板材厚度是0.18松木板。		
8.	篮球储存架	中号不锈钢无盖球车, 高≥0.85米, 宽≥0.63米, 长≥1.1米。架体方钢厚度及尺寸≥3mm, 尺寸: 19*19mm, 不锈钢板厚度约3mm。		
9.	乐器	铃铛、碰铃、三角铁、响板、沙锤、铃鼓、镲等, 纯铜7件套。		
10.	攀爬墙	PE材质, 无毒、无味, ≥260*260*200CM, 各种造型, 容易抓握、攀爬		
11.	玩具柜	1.规格: 不少于L120*W30*H80cm; 玩具柜设计可自由组合; 内设		

		隔层，不少于3层，固定牢靠，柜门有拉手。 2.材质采用厚度不少于1.8cm的进口无结樟子松； 注：玩具柜应符合GB28007 - 2011《儿童家具通用技术条件》标准和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准规定。 提供实木类家具中国环境标志产品认证证书。		
12.	不锈钢毛巾架	1、规格：不少于97*55cm；2、材质应采用304不锈钢；		
13.	双人秋千	一、规格：不少于L300*W130*H200cm。 1. 用于幼儿园开展户外活动，以发展儿童平衡、灵敏、协调及综合能力等，不少于3个U型锁扣固定。 2. 采用组合式联结，应符合采购人及结构安全要求，还应提供安全警示牌，明确标明使用者年龄段以及注意事项。 3. 应对户外运动器械和与之相应的户外活动场地及环境进行整体设计和施工，环境色彩搭配要符合儿童心理特征，体现教育意义。 二、材质与部件 1. 器械材质可选用钢塑、塑胶。 2. 所用材料均应无毒，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。 3. 钢塑部件：立柱管件外径≥ 114 mm、壁厚≥ 2.0 mm、横杆管件外径≥ 89mm、壁厚≥ 2.0 mm)、使用钢管的部件应采用符合GB/T700 - 2006要求的钢管，经除油、抛丸、镀锌、钝化处理后，用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，钢管管径和壁厚选择应保证强度要求；立柱高度≥ 2m，直径89mm、壁厚2.0mm；横杆长度130cm，直径89mm、壁厚1.8mm； 4. 塑胶部件：采用食品级工程塑料滚塑成型，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，塑胶厚度≥ 6 mm，达到强度要求。 5. 绳索类：节距均匀，可长期使用不变形。 绳索直径：8mm、种类：包胶链条、长度160cm；立杆底座直径220mm、厚度：6mm； 6. 所有紧固件连接点采用不锈钢螺丝连接，能防止松脱和防盗，另加螺丝塑胶盖帽。主柱焊接脚掌地面固定位，采用膨胀螺丝固定，必须采用加大厚脚掌安装，坐凳尺寸(宽度≥ 40cm，长度≥ 30cm,扶手≥ 13cm，肚子挡板≥ 20cm,靠背板高度≥ 33cm)、材质EVA； 三、安全：符合GB5296.5 - 2006要求。		
14.	跷跷板	1.规格：不少于L145*W30*H50cm； 2.材质应采用PE材质一次成型； 3.不少于四色； 4.产品无毒、无味、无毛刺；整体尺寸$\geq 145 \times 50$cm，立杆直径≥ 114mm、壁厚2.5~2.75mm、高度17~18cm，横杆直径50~100mm、		

		壁厚2~3mm、长度2.9米；坐凳要求、材质工程塑料一次成型、地面固定（响应文件中附第三方检测报告）		
15.	益智类玩具	1、小雪花片，规格：400件/箱；2、产品应采用PE材质一次成型；3、产品无毒、无味、无毛刺；4、符合GB6675-2003标准；箱体尺寸：≥25*18*20cm，样式：雪花状，大小均匀颜色各异，直径3cm、厚度2mm（响应文件中附第三方检测报告）		
16.	磁性玩具	中磁性玩具，规格：不少于120件每套；箱体尺寸：≥25*25*5cm，样式：异形（六边形20块、半圆形10块、梯形20块、扇形30块、平行四边形20块、正方形30块、圆形15块、三角形30块），厚度1.5mm，材质：实木，提供产品检测报告，检测内容应包含：“有害物质即锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se以及甲醛释放量”、含水率、抗菌性能（抑菌率）（响应文件中附第三方检测报告）		
17.	中型积木	1.规格：不少于64件/套； 2.产品应采用PE材质一次成型； 3.产品无毒、无味、无毛刺； 4.圆角松木，厚度3.5cm,内附指导彩页。箱体尺寸≥25*20*20cm，样式：异形（64片一共16种形状。半单元积木：10个，尺寸是7*3.5*3.5cm、单元积木：10个，尺寸是7*7*3.5cm、双单元积木：6个，尺寸是14*3.5*3.5cm、小等腰三角形：6个，尺寸是6.5*6.5*3.5cm、大等腰三角形：2个，尺寸是9.7*9.7*3.5cm、直角三角形：2个，尺寸是14*3.5*7cm、斜坡：4个，尺寸是14*7*3.5cm、长板条：2个，尺寸是28*7*1.75cm、半双单元：4个，尺寸是14*7*3.5cm、半四单元：2个，尺寸是28*7*3.5cm、1/4圆：4个，尺寸是3.5*4.5*3.5cm、小拱壁：2个，尺寸是10.8*3.5*3.5cm、半拱门：2个，尺寸是14*7*3.5cm、半圆形：2个，尺寸是7*3.5*3.5cm、拱形：2个，尺寸是14*3.5*7cm、圆柱：4个，尺寸是14*3.5*3.5cm）提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格）。（响应文件中附第三方检测报告）		
18.	桌面玩具	1.不少于700件； 2.材质应采用PE材质一次成型； 3.应不少于四色； 4.不少于6款拼插件可选。无毒无害无味环保、大致分为红色、蓝色、黄色、绿色、橙色，具体配件为（软体小太阳150件、弯管积木260件、大颗粒乐高120件、骨牌多米诺500件），形状：异形（响应文		

		件中附第三方检测报告)		
19.	白板	1、规格：不少于L120*W75*H150cm； 2、白板可以360度旋转，白、绿双面应带有磁性； 3、应带有万向轮可移动，可移动。边框材质铝合金、板面材质亚光烤漆钢板（响应文件中附第三方检测报告）		
20.	窗帘	面料：阻燃遮光布，阻燃性能符合国家标准，提供产品环保合格证明。 窗帘形式：悬挂式，性能特点：面料厚重，手感柔软，遮光效果好，使人感到清雅宁静。窗帘褶皱率1:2，面料厚度约0.76mm，带窗帘环、拉杆、长×高尺寸大号≥2.5×2.5米，中号≥2.5×1.8米，小号≥2.1×1.5米，颜色与幼儿园联系确定。		

2 标段：新乡县古固寨镇第三中心幼儿园电器设备类采购

序号	产品名称 (标的名称)	产品规格	单位	数量
1.	75吋触摸屏电脑互动电子一体机	CPU类型:i5; 内存容量:8GB; 内存类型: DDR3; 硬盘容量: 256GB; 硬盘接口: SATA 硬盘转速: ssd; 显卡接口: AGP; 显卡类型: 集成显卡; 显存容量: 共享系统内存; 芯片类型: GTX460; 显示器类型: LED; 光驱类型: 无光驱; 声卡类型: 4.1; 操作系统: Windows10; 成色: 全新; 护眼功能: 防蓝光护眼, 售后服务: 店铺三包; 台式机类型: 商用电脑; 是否触摸屏: 触摸屏; 壁挂式; 质保时间: 整机及主要零部件均质保6年。提供交互式平板节能产品认证证书。USB接口4个, 电源220v, 功率300w, 提供制造商CMA或CNAS检测报告。(响应文件中附第三方检测报告、节能认证证书扫描件)。		
2.	计算机	21.5显示器, CPU缓存 L3, CPU线程数 8, CPU型号 酷睿 I3-10100, CPU主频 3.6GHZ, CPU系列 Intel I3, CPU核数 4核, 内存, 内存条数 1内存容量 8GB, 内存类型 DDR4, 内存频率 3200MHz, 硬盘, 机械硬盘转速 7200, 机械硬盘缓存 64MB, 固态硬盘类型 M.2, 固态硬盘协议 NVME, 机械硬盘规格 3.5, 硬盘类型 混合硬盘, 固态硬盘容量 1T+256G, 机械硬盘容量 无, 显卡, 显卡类型 核芯显卡, 显存容量 共享内存, 显示器, 触摸屏 无, 最大分辨率(垂直) 1080, 低蓝光模式 支持, 色深 6bit, 显示器功能 可壁挂, 显示器尺寸(英寸) 21.5, 最大分辨率(水平) 1920刷新率 60Hz, 台式机类型 主机+显示器, 光驱 无光驱, 颜色分类 黑色, 操作系统 Windows 11, 主板, 蓝牙 无, VGA接口数量 1, 主机前端USB B3.0接口数量 4, 主机后端USB2.0接口数量 4, 串行端口(9针)数量 1, PCI-E x1 插槽数量 1, PCI-E x16 插槽数量 1, PCI 插槽数量 1, 有线网卡 有, 前端音频接口 2, 后端音频接口 3, HDMI接口数量 1, 标配鼠标 有线, 标配键盘 有线, 质保期限3年, 机箱尺寸 5-15升, 电源功率(W) 200。(响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告)		
3.	激光打印机	打印参数, 最大打印幅面 A4, 打印类型 黑白, 首页输出时间(黑白) 8, 黑白打印速度(页/分钟 ppm) 31, 打印分辨率(水平) 1200, 打印分辨率(垂直) 1200, 纸盒容量: 250, 标配纸盒数量 1, 功能配置, 端口 : USB, 双面功能 自动, 内存容量 128M, 有线网卡: 有, 无线网卡: 有, 适配操作系统 国产操作系统, 耗材, 耗材类型 鼓粉一体, 耗材型号 DT31, 一般规格, CPU型号 国产CPU, 其它参数, 网络打印 支持, 质保期限3年。(响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告)		
4.	移动音响	内置无线蓝牙, 话筒优先功能, 主声道频响: 20Hz-20KHz, 音乐功率: 100W, 阻抗范围: 4Ω, 配带一只无线麦克风。质保期限3年。		
5.	数字高清网络	1.网络摄像机: 26个, 星光级低照度, 500万超清, Smart265,		

	监控套装	120 dB宽动态、3D数字降噪，1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2560 × 1920 @20 fps, 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, • 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，ROI编码技术，支持云平台接入，红外补光，最远可达I3: 30 m, I5: 50 m, I8: 80 m; 每个摄像机配60米阻燃8+2防水网线; 摄像机支架：26个，钢支架。 2.高清网络录像机：1台，•支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；双千兆网卡，支持多址设定等应用；支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 3.摄像机电源：26个，抽拉盒12V2A； 4.液晶显示器：1台，黑色液晶显示器，1920*1080分辨率，2K高清分辨率 VGA DVI HDMI 直面； 5.硬盘：16块6T监控硬盘。3.5英寸，5400转/分；6.电源线：国标2*2.0MM护套线；7.漏电保护器:32A漏电保护器； 9.交换机：1台24口千兆和1台8口千兆； 质保期限3年（全部包含耗材及安装施工费用）		
6.	一键报警	2个摄像头+硬盘摄像机+一键报警器+平台网络费：1、类型：一键报警器；2、接口数目：1个；3、是否支持物联网：支持；摄像头300万像素，4、8路硬盘录像机2盘位2、接口数目：8个；5、是否支持VLAN：支持，6.售后服务：质保一年		
7.	空调柜机	落地式，大3匹，冷暖变频空调，电源性能：220V/50Hz，质保时间：整机及主要零部件均质保6年；能效等级：二级及以上（响应文件中附第三方检测报告）		
8.	空调分体	壁挂式，大1.5匹，冷暖电辅变频空调，能效等级：二级及以上：电源性能：220V/50Hz，质保时间：整机及主要零部件均质保6年（响应文件中附第三方检测报告）		

3 标段：新乡县古固寨镇第三中心幼儿园厨房设备设施采购

序号	产品名称 (标的名称)	产品规格	单位	数量
1.	电磁大锅灶	规格：单头；功率：20KW-25KW；额定电压：380V/50HZ；锅外径：800-900mm；锅深度：250-265mm;锅内容量：72-82L；使用人数：200-300人；不锈钢板制作，钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，双重防辐射外壳设计，性能安全可靠，超静音灶具设计，挡位：八档磁控开关。质保期：主机及主要零部件质保时长3年，接水高度 $\geq 90\text{cm}$ 。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
2.	和面机	功率：2000-2200W；电压：220/380V；容量：25kg；产品重量：65-85kg 质保期：主机及主要零部件质保时长1年。		
3.	直饮机	水胆容量不少于30L.一开一温,智能控制:智能控水水不开则无水出,避免饮用生水。水质经高品质pp棉，颗粒活性炭，压缩活性炭等多级过滤，水质口感甘甜，纯开水降温，安全卫生，全圆弧无尖角设计，防漏电及低压24V设计，全封闭304#不锈钢管道，绝无生熟水混合，高效冷热循环交换器，超强省电，双联阀技术降低煮水期间内胆压力 双聚能冷热循环原理 高效转温 节能降耗，质保期：主机及主要零部件质保时长1年；接水高度 $\geq 90\text{cm}$ ，尺寸 $\geq 60 \times 35 \times 95\text{cm}$ 。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
4.	留样柜	容积:不少于 138L；箱门结构:单门式；颜色分类:镀锌管，选用R134a 制冷剂，箱体采用环保型材料整体发泡，箱内冷气快速循环，温度均匀，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度。质保期：主机及主要零部件质保时长1年。 尺寸： $\geq 50 \times 52 \times 163\text{cm}$ 。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
5.	蒸饭车	双门24盘，全自动电脑版,380伏，功率：24千瓦，外形尺寸：不少于1380*580*1460；采用一次性冲压成型拖撑及一次性拉伸成型不锈钢饭盘，保温层采用聚甲醛一次性发泡成型。质保期：主机及主要零部件质保时长1年。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
6.	消毒柜	额定功率：1200w；产品尺寸：不少于1000*450*1610mm；开门方式：对开门；5层层距均为：不少于25cm；箱体材料：普通不锈钢箱体，优质铝合金门框，耐高温玻璃面板，不锈钢圆柱拉手。质保期：主机及主要零部件质保时长1年。 1.在满载状态下，开启样机运行温度125℃，运行时间90min，其消毒柜每层各点对大肠杆菌的杀灭对数值均 > 3.0 ，符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的规定(杀灭对数值 ≥ 3.00)。 2.在满载状态下，开启样机运行温度125℃，运行时间90min，其消毒柜每层各点对脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均 > 4.00 ，符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的规定(灭活对数值 ≥ 4.00)。 3.在满载状态下，开启样机运行温度125℃，运行时间90min，消毒		

		柜内各点消毒温度均高于125℃，消毒时间>15min，符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
7.	小型消毒柜（壁挂式）	不少于420*320*680mm，安装方式：壁挂式，含安装支架；产品特点：不锈钢箱体、内胆；平光透明印花玻璃，暗藏式拉手；铝合金门柱，无压板门封，美观耐用；智能微电脑自动控制，指示灯显示；远红外线高温消毒，高效杀灭病菌；开门断电设计，防止臭氧泄漏，安全可靠；过载过热保护装置。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
8.	油烟净化一体机	1、一体烟罩式结构，长度约2.5米，宽度1.35米，内置油烟净化系统，无需额外增加排风动力和净化设备； 2、特级防火：设备前端防火设计，液沫洗涤，从根源上免除火灾隐患； 3、材质做工：整体结构采用不锈钢，外观靓丽，结实耐用；厚度≥1mm； 4、电路保护：单台设备都具备漏电保护功能； 5、节能省电：单台设备能够独立开关机，用哪一台开哪一台，单台设备功率低于1.5kw； 6、安全环保：风机和管道不积油，不用人工清洗管道； 7、自动清洗：水泵采用进口高品质水泵，具备自动清洗功能； 8、风口方向：出风口可根据现场情况，前后左右四个方向任意转动； 9、智能控制：具备相关软件智能控制功能，一键式开关，减少人员劳动强度； 10、平均净化率应达到95%及以上，提供国家认可的检测报告予以佐证（响应文件中附响应文件中附第三方检测报告）		
9.	电烤箱	两层四盘；外形尺寸：不少于1230*820*1250；功率≥13.2kw，加热方式：电热；温度调节范围：室温-300℃；不含烤盘；不锈钢面板，双温控，超宽面数显仪表，数显计时器后箱排气阀门；全不锈钢面板结构，吊拉式自动回位门铰，永不生锈，坚固耐用；玻璃大透窗设计，箱内工作状态一目了然；全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短；内置全自动控温探头；优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长；设300℃超高温自复位断路保护器，精密准确的定时控制装置，烘烤更轻松自如。炉面、炉底温度双重控制，具有最佳的烘烤温度环境；双层玻璃棉，保温效果好，从而达到节能效果。		
10.	电饼铛	控温范围：50-250℃；锅盘尺寸：56CM；功率≥5kw；整体压铸铝铛，采用食品级铝材，密度高、导热快；电热管，升温快，电热管防油防潮使用寿命更长久，节能减耗；微电脑控制系统，纯银转换触点，经久耐用，温控探头，专用热敏芯片技术拉簧式起盖方式，操作轻松自如，持久耐用。		
11.	单炒单温（单头）	外形尺寸：不少于1000mm*1100mm*（800+400）mm，15KW/380V，		

	单尾) 电炒炉灶	加厚食品级不锈钢机身，表面防水，一体成型整体面板光滑、坚固、美观、易清洁，连体式进水结构。15KW的大功率感应区域，速度快，能效高。耐磨损、耐高温、防爆裂、抗冲击的凹面微晶板，其设计和形状可牢靠放置炒锅。磁控8档大火力，360度均匀发热，铜芯线盘，先进的电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热，智能抛锅零等待，抛锅高度可达16cm。完美的节能方式，当锅具移开后，马上进入节能状态。防水防雾快速散热风扇，无噪音，无辐射。 提供中餐燃气灶所用不锈钢板经≥1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，检验合格的检测报告；不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌； 提供中餐燃气灶所用板材采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，测试耐火完整性≥120min后，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，符合GB/T9978.1-2008国家标准，检验合格的检测报告；符合GB8624-2012国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，提供检验合格的检测报告； 提供中餐燃气灶所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，并出具检验合格的检测报告；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 (响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告)		
12.	双层工作台	尺寸：不少于1500*800*800；采用304不锈钢板制作； 不锈钢面板、面板加强筋、底板、底板加强筋。工作台面板下垫加厚细木工板；脚管采用 Φ 38mm加厚不锈钢圆管， Φ 48全钢可调脚，钢板厚度≥0.8mm。		
13.	三星水池	尺寸：不少于1800*600*800；采用优质不锈钢板制作；台面、星盆斗采用加厚不锈钢机冲；脚管采用 Φ 38加厚不锈钢圆管；横档采用 Φ 25不锈钢圆管；调节脚采用全钢重型可调脚组成；配星盆去水槽，隔渣漏，钢板厚度≥0.8mm。		
14.	四层货架	尺寸：不少于1200*500*1500；采用304不锈钢板制作；层板采用加厚不锈钢面板；脚管采用 Φ 38mm加厚不锈钢圆管；配 Φ 38mm全钢调节脚。 提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，并出具检验合格的检测报告；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； 提供生产货架不锈钢板经≥1200h盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，符合GB/T6461-2002进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象，（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）		
15.	更衣柜	六格，带锁；型号：不少于900*400*1800，采用优质201不锈钢板0.6厚，经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑。内部尺寸高度120~150cm，宽度80~100cm，深度35~45cm；门宽度25~35cm，高度120~150cm，厚度0.6~1.2mm；柜体≥900*400*1800cm。		