

九、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌及型号 (如有)	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费 质保期	备注
1	75吋触摸屏电脑互动电子一体机	HiteVision HD-75F2	CPU类型：i5 11代CPU；内存容量：8GB；内存类型：DDR3；硬盘容量：256GB；硬盘接口：SATA 硬盘转速：ssd；显卡接口：AGP；显卡类型：集成显卡；显存容量：共享系统内存；芯片类型：GTX460；显示器类型：LED；光驱类型：无光驱；声卡类型：4.1；操作系统：WIN dows10；成色：全新；护眼功能：防蓝光护眼；售后服务：店铺三包；台式机类型：商用电脑；是否触摸屏：触摸屏；壁挂式；质保时间：整机及主要零部件均质保6年；提供交互式平板节能产品认证证书；USB接口5个（前置USB3.0*3个，后置USB2.0*2个），电源220v，功率300w，提供制造商CMA或CNAS检测报告。（响应文件中附第三方检测报告、节能认证证书扫描件）。	台	6	9000	54000	6年	无
2	计算机	H3C M4-221F 计算机（显示器） H3C X5-020s 1282 计算机（主机）	21.5显示器，CPU缓存L3，CPU线程数8，CPU型号酷睿I3-10105，CPU主频3.7GHZ，CPU系列Intel I3，CPU核数4核，内存，内存条数1内存容8GB，内存类型DDR4，内存频率3200MHz，硬盘，机械硬盘转速7200，机械硬盘缓存64MB，固态硬盘类型M.2，固态，硬盘协议NVME，机械硬盘规格3.5，硬盘类型混合硬盘，固态硬盘容量1T+256G，机械硬盘容量无，显卡，显卡类型核芯显卡，显存容量共享内存，显示器，触摸屏无，最大分辨率（垂直）1080，低蓝光模式支持，色深6bit，显示器功能可壁挂，显示器尺寸（英寸）21.5，最大分辨率（水平）1920刷新率60Hz，台式机类型主机+显示器，光驱无光驱，颜色分类黑色，操作系统Windows 11，主板，蓝牙无，VGA接口数量1，主机前端USB3.0接口数量4，主机后端USB3.0接口数量4，串行端口（9针）数量1，PCI-E x1插槽数量1，PCI-Ex16插槽数量1，PCI插槽数量1，有线网卡有，前端音频接口2，后端音频接口3，USB接口数量1，标配鼠标有线，标配键盘有线，质保期限3年，机箱尺寸10升，电源功率（W）200。（响应文件中附第三方CMA或CNAS检测报告）	台	2	3500	7000	3年	无

3	激光打印机	deli得力 ZYM31ADN	产品尺寸,(396x367x312)mm打印参数,最大打印幅面A4,其他幅面A5/A6/B5/B6等.打印类型黑白,首页输出时间(黑白)8,黑白打印速度(页/分钟ppm) 31,打印分辨率(水平)1200,打印分辨率(垂直)1200,纸盒容量:250,标配纸盒1个,功能配置,设备端口:USB或者网络,自动双面功能,内存容量128M,有线网卡:有,无线网卡:有,适配操作打印机系统国产操作系统,使用耗材类型为鼓粉一体,耗材型号DT31.CPU型号是国产CPU,其它参数:网络打印支持,质保期限3年。兼容系统兼容多种架构计算平台兼容国产系统(向应文件中附第三方CM A或CNAS检测报告)	台	1	2300	2300	3年	无
4	移动音响	特美声 T2-08	内置无线蓝牙功能,话筒优先功能等,主声道频响:20HZ-20KHz,音箱音乐最大功率:160W,阻抗范围:4Ω,配带一只无线麦克风.,喇叭尺寸:8寸低音,80磁高音;话筒:充电调频话筒*1;箱体:木质箱体;电池:4.5Ah/12V天能电池;适配器:DC15V/3A;产品尺寸 255*245*450mm;重量8.3KG;功能:充电话筒、电池适配器、说明书,OTG直播,监听消原音伴唱、蓝牙、语音、USB,质保期限3年	台	1	900	900	3年	无



5	数字高清 网络监控 套装	1. dahua网络 摄像机DH- IPC- HFW1530DV-A- IL2 dahua8+2线定 制 dahua支架DH- PFB120WS 2. dahua硬盘 录像机DH- NVR816-32- HDS3/I 3. dahua电源 DH-PPM300 4. dahua液晶 显示器DH- LM32-F200 5. dahua硬盘 定制 6. dahua电源 线定制 7. dahua漏电 保护器定制 9. dahua24口 千兆交换机DH- S3000C-24GT dahua8口千兆 交换机DH- S3000C-8GT	1. 网络摄像机:26个, 星光级低照度, 500万超清, 支持Smart265压缩比, 实现超低码流传输, 120dB宽动态、3D数字降噪, 1/2.7"Progressive Scan CMOS, 2560x1920 @20 fps, 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR, • 智能报警:越界侦测, 区域入侵侦测, 音画同录, 背光补偿, ROI编码技术, 支持云平台接入, 红外补光, 内置高效暖光灯和红外补光灯, 最远可达13:30 m, 15:50 m, 18:80 m, 支持ip67防护等级;每个摄像机配60米阻燃8+2防水网线;摄像机为钢支架:26个。 2. 高清网络录像机:1台, • 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;支持16个SATA接口, 1个eSATA盘库, 可用于录像和备份;支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10;双千兆网卡, 支持多址设定等应用;支持GB28181协议、Ehome协议等接入平台;支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能, 黑色外观 3. 摄像机室外电源:26个, 抽拉盒灰色12V2A; 4. 液晶显示器:1台, 黑色液晶显示器, 1920*1080分辨率, 2K高清分辨率 带VGA DVI HDMI接口 直面屏; 5. 硬盘:16块 6T监控专用硬盘。硬盘尺寸为:3.5英寸, 硬盘转速:5400转/分; 6. 电源线:国标2*2.0MM护套线, 灰色外皮; 7. 漏电保护器:国标32A漏电保护器 9. 交换机:1台24口千兆和1台8口千兆接口质保期限3年(全部包含耗材及安装施工费用)	套	1	45000	45000	3年	无
---	--------------------	---	--	---	---	-------	-------	----	---



6	一键报警	dahua 定制	2个摄像头+硬盘摄像机+一键报警器+平台网络服务费:1、类型:一键报警器,主处理器:高性能嵌入式处理器;操作系统:嵌入式Linux操作系统;按键类型:机械按键;接入标准:ONVIF;GB/T28181; CGI; 网络协议: IPv4; RTSP; UDP; P2P; FTP; RTP; TCP; SIP; 防拆报警: 支持; 通讯方式: 全数字; 存储功能: 支持Micro SD卡存储, 支持最大512GB; 音频输入: 内置双路硅麦, 外接3.5mm音频输入; 音频输出: 内置双扬声器, 外接有源音箱; 摄像头: 1/2.7" 4MP CMOS摄像头; RS-485接口: 1个; 报警输入: 2路; 报警输出: 2路; 电源输出: 1路12V/200mA; 1路12V/1A; 网络接口: 2个100Mbps以太网口; 外壳材料: 铝合金; 外观颜色: 银色; 供电方式: 标准PoE; DC12V 3A; 电源: 不标配; 安装方式: 明装; 产品尺寸: 210.0mm×140.0mm×43.2mm (高×宽×厚); 2、接口数目:1个; 3、支持物联网; 摄像头500万像素, 4、使用8路硬盘录像机2盘位2、最多支持接口数目:8个; 5、支持VLAN功能, 6. 售后服务: 质保一年	套	1	21000	21000	3年	无
7	空调柜机	海尔KFR-72LW/A2KDB81U1	落地式, 大3匹, 冷暖变频空调, 电源性能: 220V/50Hz, 质保时间: 整机及主要零部件均质保6年; 能效等级: 一级能效; 制冷量(W)7320(900-9210); 额定输入功率(W)1945(320-3250) 额定电流(A)10.0制热量(W)9950(900-12200) 额定输入功率(W)2950(250-4153) 额定电流(A)13.1(响应文件中附第三方检测报告)	台	8	7600	60800	6年	无
8	空调分体	海尔KFR-35GW/BOMCA81	壁挂式, 大1.5匹, 冷暖电辅变频空调, 能效等级: 一级能效; 电源性能: 220V/50Hz, 质保时间: 整机及主要零部件均质保6年; 制冷量(W):3510(200-5100) 额定输入功率(W):810(80-1700) 额定电流(A)3.8; 制热量(W):5000(200-6700); 额定输入功率(W):1245(80-2000) 额定电流(A)5.8, 一级节能(响应文件中附第三方检测报告)	台	2	3500	7000	6年	无
投标总价		人民币大写: 壹拾玖万捌仟元整 小写: 198000元							无

投标供应商: (电子签章) 新乡市麦穗网络科技有限公司

法定代表人: (电子签章) 魏艳芳

日期: 2025年7月9日

注: 1. 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自加或附表;

2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致;

3. 投标人应按竞争性谈判文件中《采购需求》所列货物填写本表。

4. 对于质保期未填写部分, 视为供应商未响应竞争性谈判文件要求。