

合 同

合同编号：

供方（中标供应商全称）：河南菱亚建设工程有限公司

需方（采购人全称）：中共新乡市卫滨区委政法委员会

供方持代理机构签发的中标通知书 [项目名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购 项目编号：卫滨招标采购-2025-6]，根据项目采购文件、供方的投标文件，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目。

二、本合同总价为人民币1963668.70元（大写）壹佰玖拾陆万叁仟陆佰陆拾捌元柒角整元。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：2 小时内到场
2. 解决问题时间：24 小时内解决
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称：河南菱亚建设工程有限公司

地址：新乡市西华大道13号

联系方式：19603735916

4. 其他服务承诺：

免费提供人员培训；免费提供现场技术保障支持。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在15个日历日内按需方要求在需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用

由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： 按需方要求 ；

培训时间： 按需方要求 ；

培训方式： 按需方要求 。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 10 日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：合同签订后预付合同价款的 30%，验收合格后付至合同价款的 100%

3、由于财政付款具有一定的周期性，中标后不能以财政拨款到位情况影响供货时间。

十、违约责任：

供方所交付的货物或服务品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 1 % 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额

1%的违约金；需方如逾期付款的，按同期银行活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。



十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报卫滨区财政局备案。

本合同一式 8 份，需方持 4 份，供方持 3 份，向卫滨区财政局备案 1 份。

供方(公章): 河南菱亚建设工程有限公司
法定代表人: 朱海燕
地址: 新乡市西华大道13号
法定代表人或委托
代理人(签字): 
电话: 0373-2691007
开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行
账号: 11710078801000002312

需方(公章): 
法定代表人:
地址:
法定代表人或委托
代理人(签字): 
电话:
开户银行:
账号:

签约时间: 2025年12月12日

签约地址: 需方所在地

办案区报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	自助登记一体机	<p>1、应集成高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器、手环读写器，不低于21寸电容触摸屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080；</p> <p>2、内置终端主机，四核四线程CPU，128GBSSD硬盘，8GB内存，支持双千兆网卡；</p> <p>3、支持通过指纹识别、人脸识别、静态口令、PKI数字证书认证等方式进行登录；</p> <p>4、人脸识别应支持活体检测功能；</p> <p>5、支持10个USB接口，2个COM串口；</p> <p>6、应具有定位手环及胸卡的录入、发放、信息注册关联和数量预警功能，应具有有效身份证件信息采集识别功能，能通过抓拍照片进行人证比对；</p> <p>7、具有入区人员信息查询功能，应能通过办案自助终端设备采集、人工录入或其它平台系统导入等方式采集入区人员基本信息；</p> <p>8、支持选择法律手续，选项包括拘传证（刑事）、盘问通知书（行政）、传唤证（刑事）、传唤证（行政）、口头传唤（刑事）、口头传唤（行政）、口头传唤笔录（刑事）、口头传唤笔录（行政）、取保候审通知书、取保候审决定书、羈回再审手续、刑拘证、逮捕证、延长拘传时限；</p> <p>9、支持展示多种台账记录及文书的签字状态。</p>	天地伟业	TC-P819ZD	1	台	28100	28100	
2	全自动光盘刻印机	<p>1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘；</p> <p>2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求；</p> <p>3、六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求；</p> <p>4、可便捷更换光驱与维护盒；</p>	天地伟业	TC-P805B	1	台	38903	38903	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	台式工作站	<p>5、生产速度(刻录+打印);</p> <p>6、CD30张/小时、DVD15张/小时、BD8.5张/小时;</p> <p>7、支持2个刻录机,支持USB3.0;</p> <p>8、光盘介质: CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-RDL, DVD+RDL, BD-R, BD-RDL。</p> <p>1、支持安装国产麒麟、统信操作系统; CPU≥6核; 主频≥2.5GHz;</p> <p>2、内存容量: ≥16GB;</p> <p>3、内存类型: DDR4;</p> <p>4、内存插槽: ≥2个DIMM插槽;</p> <p>5、硬盘容量: ≥128G固态硬盘+1T机械硬盘;</p> <p>6、显卡类型: ≥2G独立显卡;</p> <p>7、网卡: 千兆有线网卡;</p> <p>8、数据接口: 前置USB3.1, 后置USB2.0、音频接口; 前置麦克风接口;</p> <p>9、电源: ≥180W, 电源减震设计;</p> <p>10、监视器: ≥23.8英寸;</p> <p>11、键鼠: USB接口光电抗菌鼠标, USB接口防泼溅抗菌键盘。</p>	acer 商祺	N4670	20	台	3172	63440	
4	A4幅面黑白激光打印机	<p>1、首页输出时间: 6.7秒;</p> <p>2、A4打印速度: 28PPM;</p> <p>3、A5打印速度: 47PPM;</p> <p>4、分辨率: 1200x1200dpi;</p> <p>5、内存: 256M;</p> <p>6、处理器: 800MHz;</p> <p>7、打印语言: PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF;</p> <p>8、输入: 250页纸盒+10页多用途纸盒; 输出: 150页出纸盒;</p> <p>9、打印负荷: 约20000页/月;</p> <p>10、标配自动双面打印单元;</p> <p>11、支持自动开/关机;</p>	HP	203dw	4	台	1631	6524	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
5	A4彩色打印/ 复印/扫描一 体机	<p>12、随机耗材(成像鼓约23000页, 黑色碳粉约1000页)。</p> <p>1、首页输出时间: 黑白12.4秒; 2、打印速度: 黑白18PPM, 彩色4PPM; 3、打印分辨率: 600dpi; 4、打印语言: GDI (基于主机语言); 5、内存: 128MB; 6、处理器: 800MHz; 7、进纸器容量: 150页进纸盒, 50页出纸盒; 8、打印负荷: 约20000页/月; 9、接口: 高速USB2.0端口; 10、内置高速以太网10/100Base-TX网络端口; 11、复印速度: 黑白18PPM, 彩色4PPM; 12、复印分辨率: 600dpi; 13、扫描分辨率: 高达600x600dpi (ADF); 14、自动开机关机; 15、无线直连打印, 支持移动app打印。</p>	HP	178NW	5	台	3252	16260	
6	无感定位设 备	<p>1、不低于800万像素CMOS传感器; 2、2.7~13.5mm电动变焦, 支持一键聚焦; 3、支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率可达8MP@20fps; 4、支持人脸抓拍, 单画面同时检测人脸数不低于32张, 单画面同时抓拍人脸数不低于16张; 5、人脸抓拍率不低于97%; 6、支持不少于18颗红外灯, 红外补光距离不低于50米, 支持补光变倍匹配功能; 7、接口不少于: 音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个, 报警输出1个, 支持前端TF卡存储 8、支持POE、DC12V供电。</p>	天地 伟业	TC-A88M5	22	台	3173	69806	
7	交换机	<p>1、具有≥24个网络端口, ≥4个千兆SFP+光纤口, ≥1个控制口;</p>	华三 H3C	US528S-XE	1	台	2430	2430	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>2、支持网口和光纤线热插拔，支持双备份链路；</p> <p>3、提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。</p> <p>1、材质：塑胶；</p> <p>2、声道：2.0；</p> <p>3、频率响应：30Hz~15KHz；</p> <p>4、信噪比：≥65dB；</p> <p>5、输出功率：3W；</p> <p>6、分离度：≥35dB。</p>							
8	迷你音响	<p>1、采用工业级面板，尺寸≥55inch，物理拼缝≤0.88mm，亮度≥500cd/m²，对比度≥4000:1，分辨率不小于1920*1080，视频输入接口至少具备1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口；</p> <p>2、液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整外壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路板，整体美观大方；</p> <p>★3、控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口，1个USB接口；</p> <p>4、设备应支持被CS客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；</p> <p>★5、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在2000K至12000K之间调节；</p> <p>★6、液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够通过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度；</p> <p>★7、液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示；</p> <p>★8、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开</p>	赛达	/	1	台	134	134	
9	55寸 0.88mmLCD拼接显示单元		宇视	MW5255-S6-D	6	单元	14847	89082	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对视看人员的眼睛进行有效保护；</p> <p>9、液晶拼接显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现多种场景模式下智能切换；</p> <p>10、液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便；</p> <p>11、液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性；</p> <p>12、液晶拼接显示单元处理器的电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气电压条件下不小于100MΩ，湿热条件下不低于10M；泄露电流不大于5mA；</p> <p>13、支持设置保存预案、调用预案，预案包括拼接位置、图像参数、信号源类型等信息；</p> <p>14、液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击；</p> <p>15、支持开机、无信号LOGO导入功能；</p> <p>16、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象；</p> <p>17、多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；</p> <p>18、液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性；</p>							

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		19、液晶拼接显示单元支持自动调校功能。							
10	前维护支架 (带包边带 封板)	1、定制配套前维护支架; 2、尺寸: 617*350*500	宇视	HB-3655-M-B	6	单元	2147	12882	
11	LCD设备安装 调试	1、名称: LCD设备安装调试。	宇视	定制	1	项	38458	38458	
12	定位服务器	1、企业级高性能平台服务器, 1U/4盘位, 前置硬盘; 2、4个内存插槽, 整机容量最高支持至256G; 标配4个千兆网卡; 3、最大可支持2个PCI-E3.0插槽; 4、标配2*USB3.0(后置)、2*USB2.0(前置)接口; 5、标配4T企业级系统盘, 共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘, 支持热插拔, Linux嵌入式操作系统, openEuler操作系统; 6、功率: 电源额定: 250W, 整机峰值: 200W, 整机平均: 180W。	天地 伟业	TC-S5144	1	台	27515	27515	
13	定制电池线	1、10平方电池线; 2、铜芯。	定制	/	1	套	356	356	
14	窗口对讲	1、微电脑处理电路, 具有静音功能, 并彻底解决回音、啸叫, 采用与主机一体的高性能会议话筒, 放音更逼真、清晰、洪亮, 系统内外音量可单独调节, 并可单独开关。	德顺	DS-1908	1	台	256	256	
15	摄像头	1、≥200万像素; 2、白光/红外双补光; 3、红外波长范围: 850nm; 4、成像色彩: 彩色。	大华		6	台	1156	6936	
16	电磁锁ZL支 架	铝制280双联。	大华	DH-ASF280AL	1	台	118	118	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
17	USB延长线	1、USB3.0; 2、长度: 定制。	定制	/	1	根	63	63	
18	消毒柜	电压: 220V, 尺寸: 550x460x1630mm。	赛思达	/	1	个	434	434	
19	移动屏风	1、材质: 金属工艺丝光面板, 铝合金边框; 2、尺寸: 1950x3000mm; 3、三面折叠款, 带移动滑轮。	定制	/	1	套	1043	1043	
20	不锈钢工作台	1、1.0厚304不锈钢; 2、定制。	定制	/	1	个	573	573	
21	床	1、铁艺制作上面E0颗粒板; 2、尺寸: 1000x2000x1900mm; 3、床腿加粗加厚, 钢架支撑, 上柜下床高架单人床, 四开门储物衣柜。	金迅源	JXY-50	8	张	1255	10040	
22	医疗床	1、尺寸: 1900x600*750mm; 2、材质: 加厚高弹海绵垫, 加宽加长担架面, 加厚不锈钢板条; 3、可调节升降输液杆, 底部多功能置物篮架, ABS静音车轮(带刹车)。	国宏	B2	1	张	806	806	
23	警徽	1、名称: 警徽; 2、材质: 亚克力板; 3、尺寸: 500x500mm。	定制	/	1	个	403	403	
24	国徽	1、名称: 国徽; 2、材质: 路合金; 3、尺寸: 600x600mm。	定制	/	1	个	403	403	
25	文件柜	1、定制, 1800*850*390mm。 2、铁皮	鑫洛锦	XLJ-WJG1883	4	个	3965	15860	
26	不锈钢包边	1、人脸识别机专用。 2、尺寸: 160*270*60mm; 3、材质: 304不锈钢。	大华		17	个	51	867	
27	安装调试	负一层所有设备安装调试。	大华	/	1	项	48539	48539	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
28	无线摄像机	1、定制； 2、含128G内存卡1个。	宇视		1	台	661	661	
29	人员信息一体化采集工作台	1、控制台外部尺寸：长度≥1750mm；宽度≥920mm；高度≥820mm（高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚≥1mm，主体结构钢板厚度≥1.5mm，表面防刻划、防腐、耐磨、耐用、易清洁； 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高自动控制照相机升降，升降行程500mm，可调节上、下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜30度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。	海鑫	人员信息一体化采集工作台	1	套	18377	18377	
30	工控机	1、机型：4U标准上架型整机； 2、内存容量：≥8G； 3、硬盘容量：500G固态硬盘，1T数据存储机械硬盘； 4、光驱：DVD-ROM； 5、USB数量：≥12； 6、专用PKI接口； 7、显示器：≥21.5英寸，宽屏。	研祥	IPC-810	1	台	16288	16288	
31	身份证阅读器	1、工作频率：13.56MHz±7kHz； 2、通讯接口：USB2.0； 3、阅读时间：<1S； 4、阅读距离：0~3cm。	华视	CVR-100U	1	台	2426	2426	
32	标准化人员	按照河南省公安厅2016年对新警综合平台的建设要求	海鑫	标准化人员信息	1	套	17728	17728	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
	信息采集系统软件	<p>该软件与省厅2016版新警综平台无缝对接，自动从警综获取人员基本信息，避免重复录入，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综交互，具体功能如下：</p> <p>1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的常口、全国在逃人员、打建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实身份、是否属在逃人员、是否有前科等；</p> <p>2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，要求所投软件必须与河南省公安厅《指掌纹自动识别系统》无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能；</p> <p>3、与《全国公安机关DNA数据库应用系统》无缝对接，本软件依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省DNA实验室编号规则要求自动生成全国唯一的DNA实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出《人员DNA采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法治（或三联单）审核人员。最后系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关DNA数据库应用系统》中，以解决以往在DNA系统中的重复录入问题；</p>		采集系统软件 V7.0					

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
33	指掌纹采集系统（非接触）	<p>4、人员足迹采集；</p> <p>5、声纹采集；</p> <p>6、手机采集。</p> <p>1、掌纹采集窗口尺寸：≥121mm×121mm；</p> <p>2、有效图像尺寸：117mm×117mm；</p> <p>3、指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm；</p> <p>4、图像像素数：2304×2304像素（掌纹），640×640像素（指纹）；</p> <p>5、图像畸变：≤1%；</p> <p>6、分辨率：500dpi；</p> <p>7、图像灰度级：8位，256级灰度。</p>	海鑫	P500	1	套	136026	136026	
34	足迹采集系统	<p>1、成像分辨率≥300DPI；支持赤足足迹结构特征、压力面特征采集；</p> <p>2、足迹采集范围≥350mm×150mm，外形尺寸≤420mm（长）×400mm（宽）×210mm（高）；</p> <p>3、鞋面图像清晰度≥960P，鞋面图像像素数≥100万；</p> <p>4、支持同时采集4个角度鞋面信息，包括鞋面外侧、内侧、斜前侧、斜后侧，动态采集嫌疑人足迹，清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征，与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生，每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便。</p>	恒锐	足迹采集系统 V3.1	1	套	36939	36939	
35	相机	<p>1、传感器类型：CMOS；</p> <p>2、显示屏尺寸≥3英寸，显示屏像素≥92万像素液晶屏；</p> <p>3、传感器尺寸APS画幅（≥22.3*14.9mm），有效像素1800万，最高分辨率5184×3456；</p> <p>4、高清摄像：全高清（1080）；</p> <p>5、存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡。</p>	佳能	1300D	1	台	4327	4327	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
36	高拍仪	1、扫描元件: CMOS; 2、像素: ≥500万; 3、最大分辨率: 2592x1944dpi; 4、扫描范围: A4; 5、扫描速度: ≤1秒; 6、图片格式: JPG、TIF、PNG、BMP、PDF。 1、分辨率: ≥203dpi (8点/毫米); 2、打印方式: 热敏或热转印; 3、打印速度: ≥102mm/s; 4、最大打印宽度: ≥104mm; 5、最大打印长度: ≥991mm; 6、条形码类型一维码: Code11, Code39, Code93, Code128, UPC-A, UPC-E, EAN-8等; 二维码: Aztec, Codablock, Code49, DataMatrix等; 7、存储: 8MB; 8、介质传感器: 反射式、穿透式。	汉王	E1100	1	台	1566	1566	
37	打印机		斑马	Zebra ZD888T	6	台	2405	14430	
38	通讯设备全数据采集仪108D	一、性能参数 1、产品采用便携式一体化设计, 将专业计算机、多功能读卡模块、并行提取模块等硬件集成于一体。全面适配国产操作系统, 高效安全, 自主可控。设备采用防尘、抗震等加固设计, 对各种环境有良好的适应性; 2、专业硬件设备配置: CPU: 第十一代英特尔i5处理器或更高; 内存: 8GB高速内存; 存储: 1TB高速固态硬盘(可扩展); 显示器: 11.6英寸高亮度触摸液晶显示器; 分辨率: 1920×1080或更高; 并行提取模块: 支持4路并行智能提取, 内置WiFi、蓝牙模块; 3、操作系统: 国产统信操作系统;	高奈特	108D	1	套	47447	47447	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>4、配备专用USB安全传输线，通过专用USB安全传输线可将提取到的数据安全地上传进公安网系统，可实现采集软件的在线升级，无需人工手动升级，可有效避免发生“一机两用”，传输速度不低于500MB/min (USB3.0不低于3.5GB/min)。</p> <p>二、功能参数</p> <p>1、智能提取支持通过多种连接通道（数据线、WiFi、蓝牙、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取；</p> <p>2、并行提取产品支持多个案件手机并行提取；</p> <p>3、WiFi提取支持WiFi无线备份读取；</p> <p>4、SIM卡信息提取支持SIM卡数据提取；</p> <p>5、支持解析检材基本信息、存储文件和应用信息</p> <p>1) 电子商务； 2) 微博； 3) 网页历史 4) 位置轨迹； 5) 邮箱； 6) 输入法； 7) 视频直播； 8) 云盘 9) 支持安卓应用使用记录数据提取；</p> <p>6、应用分身；</p> <p>7、文件解析；</p> <p>8、数据恢复；</p> <p>9、数据浏览查看；</p> <p>10、自定义提取方案；</p> <p>11、智能聚合支持自动进行人像、交易、时序、位置、文档等数据的智能聚合分析，便于快速分析关键数据，支撑人员研判；</p> <p>12、数据管理 1) 对接在线平台：提取的手机数据可通过USB安全传输线上传至通讯信息云研判平台系统，实现无缝对接； 2) 内容检索：支持手机数据、人员信息的关键字检索； 3) 数据导入：支持导入同系列采集设备生成的GED文件； 4) 数据导出：支持数据以BCP、GED格式导出； 5) 报告导出：支持导出符合用户需求和相关标准的取证报告，支持导出</p>							

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
39	公安机关声纹采集终端系统	HTML、EXCEL、WORD等文件格式报告。 1、麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于16路麦克风组成； 2、噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语音谱无明显影响； 3、采集距离：有效采集距离不低于1.5米； 4、灵敏度（参考1V/Pa, 1kHz）：≥50mV/Pa； 5、入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理； 6、采集语音格式：WindowsPCMWAV，单声道，16位量化精度； 7、语音活动检测； 8、有效时长检测； 9、平均能量检测：具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于-25dB； 10、说话人数检测； 11、采集规范校验：可对公安部要求的必采内容（姓名、身份证号等）、严禁内容（重复念读、数字等）进行智能校验，发现缺失或不规范内容，系统自动提醒； 12、数据同步：采集终端采集的语音支持直接同步至国家库中注册和存储。	讯飞	ZD-403V2.0/讯飞智元公安机关声纹采集终端系统 V2.0	1	套	18014	18014	
40	虹膜采集仪	1、时间：<1S，设备分辨率：41p/mm，虹膜采样分辨率：≥20pixel/mm 2、灰度等级：256级，灰度等级利用率≥6比特，虹膜瞳孔对比度≥30，虹膜巩膜对比度≥10，虹膜有效区域占比≥60%； 3、用眼安全：符合IEC62471、GB/T20145-2006； 4、通讯接口：接口形式USB2.0。	聚虹光电	JH-2500D	1	台	19686	19686	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
41	身高体重足长信息采集仪	1、用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据； 2、体重测量范围：10kg-200kg，分度0.1kg； 3、身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm； 4、足长测量范围：0cm-35cm，分度为1cm； 5、3组1寸数码管分别显示：身高、体重、足长。	海之弘	定制	1	台	14688	14688	
42	工程实施	提供现场安装、调试、培训服务。	菱亚	定制	1	项	4667	4667	
43	小会议桌	2400*1200*750优质钢架，E0级面包三聚氰胺饰面。	拜森	定制	2	张	2062.5	4125	
	合计							837626	

情指中心报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	55寸0.88mmLCD拼接显示单元	1、采用工业级面板，尺寸≥55inch，物理拼缝≤0.88mm，亮度≥500cd/m2，对比度≥4000:1，分辨率不小于1920*1080，视频输入接口至少具备1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口； 2、液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整外壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路板，整体美观大方； ★3、控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过	宇视	MW5255-S6-D	21	单元	14847	311787	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>USB口升级；</p> <p>4、设备应支持被CS客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；</p> <p>★5、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在2000K至12000K之间调节；</p> <p>★6、液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度；</p> <p>★7、液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示；</p> <p>★8、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护；</p> <p>9、液晶拼接显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现多种场景模式下智能切换；</p> <p>10、液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便；</p> <p>11、液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性；</p> <p>12、液晶拼接显示单元处理器的电源输入</p>							

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
		<p>口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下不小于100MΩ，湿热条件下不低于10M；泄露电流不大于5mA；</p> <p>13、支持设置保存预案、调用预案，预案包括拼接位置、图像参数、信号源类型等信息；</p> <p>14、液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击；</p> <p>15、支持开机、无信号LOGO导入功能；</p> <p>16、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象；</p> <p>17、多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；</p> <p>18、液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性；</p> <p>19、液晶拼接显示单元支持自动调校功能。</p>							
2	前维护支架（带包边带封板）	<p>1、定制配套前维护支架</p> <p>2、尺寸：617*350*500</p>	宇视	HB-3655-M-B	21	单元	2147	45087	
3	音视频综合处理系统	<p>1、平台系统采用B/S和C/S架构，系统支持部署在不同的操作系统中，包括Windows、Linux及国产麒麟系统；</p> <p>2、系统支持多用户登录，多用户操作同步实现多人协同办公，所有操作完全同步显示，确保操作实时性；同时提供操作提</p>	淳中	AT300-CMS-A25KXW	1	套	110626	110626	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
4	可视化控制系统	<p>醒，每一步操作成功或者失败都会有弹框提醒，并记录操作日志；</p> <p>3、可实现16路1080P信号的同时实时浏览，系统支持9种1/4/6/7/8/9/10/13/16分屏窗口布局，以及多显示模式的快速选择及调用功能，支持对实时视频的本地抓拍及本地录像；</p> <p>4、支持对前端云台设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、预置位等功能，快速的启动顺序显示，快速的关闭显示；</p> <p>5、支持对大屏的可视化监管，实时监管大屏显示内容和信号源的预监管应用，同时支持在软件界面上可对所有接入信号源和大屏幕当前显示的画面进行实时预览观看，对信号源的预监画面帧率可达30HZ；</p> <p>6、支持音频管理，支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换。可调节音量大小、进行静音控制，以及获取电平值的实时反馈，支持音频预案保存和调取。</p> <p>1、系统为方便用户应用，具备可视化触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备；</p> <p>2、系统可实现页面自定义编辑，贴合用户的需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列，以方便用户的灵活应用。</p>	淳中	AT300-CMS-CLINA25KXW	2	套	115763	231526	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价(元)	合价(元)	备注
5	调度控制输出节点	<p>1、纯分布式结构，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；</p> <p>2、支持3840*2160@60Hz等分辨率解码与输出，并向下兼容其他分辨率；</p> <p>3、信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出；</p> <p>4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能。单屏可支持16个不同源高清视频同时显示；</p> <p>5、支持视频无缝切换，视频切换无黑场；无闪屏，无画面静止等中间过度状态；</p> <p>6、场景调取响应速度≤16ms。</p>	淳中	KLOUD-MINI-INA25XXW	15	台	12083	181245	
6	单色LED	<p>1、屏幕尺寸：320*160mm，屏幕比例：16:9，对比度：2500:1，灰度等级：8bit；</p> <p>2、色彩饱和度：95%，可视角度：140，显示像素间距：4.75mm；</p> <p>3、箱体分辨率(水平)：144，箱体分辨率(垂直)：144，模组最大功耗(W)：≤22W；</p> <p>4、接口：HDMI；</p> <p>5、使用环境：室内，防护等级：IP43；</p> <p>6、维护方式：模组前维护；</p> <p>7、封装技术：单灯SMD。</p>	利亚德	SV4.75单红	2.8	m ²	3487	9763.60	
7	LED发送卡	<p>1、单双色：512*1600，全彩128*768。</p>	瑞合信	RHX-801	1	个	714	714	
8	显示屏屏体架	<p>1、采用卯榫工艺，激光定位，机械加工，免切割、免焊接，减少能源使用、防护材料使用，重量轻、易于安装；</p> <p>2、使用环境：室内；</p> <p>3、使用寿命：10年；</p>	宇视	定制	2.95	m ²	326	961.70	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
9	显示屏辅料	4、平均无故障时间: 2年; 5、工作温度范围: -50至50℃; 6、工作湿度范围: 10%至90%RH。 1、显示屏辅料。	宇视	/	1	项	594	594	
10	会议桌	1、尺寸: 3500*1200*760mm 2、基材: 采用E1型高密度板、实木封边, 高密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999国家标准, 游离甲醛含量符合国家标准 (甲醛释放量小于5mg/100g); 3、油漆: 采用优质烤漆, 符合GB18581-2001的标准。	云创	YC-HVZ-3512	1	张	2646	2646	
11	办公椅	1、尺寸: 580*550*960mm 2、材质: 钢制靠背ABS塑胶, 弓形底座, 固定扶手, 高密度回弹海绵坐垫, 高强度细密透气网布, 柔性弹力腰脱, 尼龙框架。	云创	YC-BGY-5855	50	把	348	17400	
12	无线投屏器	1、视频接口: 1*HDMI1.4接口; 2、音频接口: 3.5mm模拟音频口; 3、电源接口: 1*5V; 4、其它硬件接口: 1*USB口1*Type-C口 1*HDMI口1*RESET接口1*音频接口1*电源接口。	大华	DH-WTP100	2	台	388	776	
13	落地支架	1、落地支架, 定制; 2、材质: 人字型加粗冷轧钢结构; 3、承重: 约180公斤; 4、升降置物托盘, 升降可调节, 静音顺滑万向滑轮, 带刹车。	大华	DH-LZJ180	2	个	1896	3792	
14	真分集一拖二无	1、含一台UHF双通道真分集接收主机及双	淳中	TDC-	1	台	2703	2703	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
	线手持话筒	手持话筒发射器，采用UHF603-699MHz频段设计，PLL锁相环路设计； 2、接收机采用纯UHF双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定； 3、接收机具备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、接收天线、静音控制、静音等信息； 4、手持话筒具备0.49"高亮度OLED显示屏，可显示频点、单元电量等信息； 5、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率。		U102ZSA25KX W					
15	文件柜	1、1800*850*390； 2、铁皮	鑫洛锦	XLJ-WJG1883	8	个	437	3496	
16	办公椅	1、尺寸：1160*650*520mm； 2、材质：电镀钢管框架，加厚钢管框架，S弧形仿生腰枕，加厚西皮面料，高回弹、高密度、高承重海绵坐垫，弓形框架底座。	铜奥	TA-BGY1165	11	把	639	7029	
17	16路输出综合显示控制设备	1、具有≥8个HDMI输入接口，≥15个HDMI输出接口； 2、为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。 3、具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 4、单物理输出口可支持≥36*6个窗口； 5、电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑	淳中	ADU8706- E+ADU8709-E	1	台	46655	46655	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
		<p>屏现象；</p> <p>6、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应$\leq 1\text{ms}$；</p> <p>7、为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示；</p> <p>8、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，要求设备应具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码；</p> <p>9、单路端口可解码输出≥ 4路，4路分辨率4000×3000、帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160、帧率为30fps或16路分辨率1920×1080、帧率为30fps或36路分辨率1280×720、帧率为30fps或64路分辨率为720×576、帧率为30fps的图像；</p> <p>10、支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向；</p> <p>11、为方便用户可直接在大屏上获取日期、时间等信息，要求设备支持时间字幕功能，字幕样式可选择年、月、日、时、分、秒、星期等，12小时制或24小时制可选。</p>							
18	16路输出综合显示控制设备	<p>1、支持4K高分辨率输入输出，支持4路本地高清视频输入+16路视频解码输出；</p> <p>2、高清视频输入支持HDMI，DVI-I解码性能16路1200W@30fps，32路800W@30fps，40路600W@30fps，48路500W@30fps，64路400W@30fps，80路300W@30fps，128路</p>	天地伟业	TC-ND5116AGXDZ	1	台	41023	41023	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>1080P@30fps; 3、支持千兆光口; 4、支持H.264/265等编码格式,支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码等级,支持16个系统预案及快速调取; 5、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码,整机解码通道路数256路; 6、支持解码性能自由划分; 7、支持16块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能; 8、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能;</p>							
19	视频线DMI高清线	定制10米。	思普	定制	6	根	197	1182	
20	视频线DMI高清线	定制5米。	思普	定制	9	根	120	1080	
21	视频线DMI高清线	定制1米。	思普	定制	12	根	99	1188	
22	HDMI转换器	定制。	思普	定制	6	个	279	1674	
23	辅材及安装	/	菱亚	/	10.7	m ²	882	9437.40	
24	LED屏	<p>1、像素间距: ≤1.86MM; LED封装类型: 表贴三合一LED; 2、箱体材质: 压铸铝; 屏体重量: ≤30KG/m²; 3、模组平整度: 0.08mm; 像素中心距相对偏差: 1.5%; 4、白平衡亮度: 800-1400cd/m²(可调)</p>	利亚德	p1.86	10.7	m ²	6064	64884.80	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
		<p>5、水平视角：170°，垂直视角：170°；</p> <p>6、最高对比度：8000:1，亮度校正支持；</p> <p>7、校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读；</p> <p>8、亮度均匀性：99.6%；色度均匀度：±0.003Cx, Cy之内；</p> <p>9、NTSC色域覆盖率：118%；DCI-P3色域覆盖率：95%；</p> <p>10、亮度调节范围：自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节；</p> <p>11、防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；</p> <p>12、喷墨技术：产品采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致，反光率1.2%；</p> <p>13、PCB阻燃：V-0等级；</p> <p>14、抗干扰：DS/IEC801-1987工业过程测量和控制设备的电磁兼容性；</p> <p>15、安全：GB4798测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求；</p> <p>16、漏电流限值：0.5mA；</p> <p>17、运行环境温度：-20℃-60℃；储存环境温度：-40℃-60℃；</p> <p>18、电源温度控制：电源实时温度控制，超出设定温度自动报警。</p>							
25	接收卡	<p>1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用16个标准HUB75E接口，稳定性高、安装方便；</p>	瑞合信	E516	43	张	138	5934	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
26	LED屏屏体架	<p>2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示；</p> <p>3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；</p> <p>4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；</p> <p>5、接收卡亮度、色度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因亮度校正而减少带载点数；</p> <p>6、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；</p> <p>7、支持自身温度和电压检测，并将运行状态信息上传至软件端进行查看和记录。</p> <p>1、定制款；</p> <p>2、尺寸：2200*4900*90mm。</p>	字视	定制	11.4	m ²	243	2770.20	
27	视频处理器	<p>1、支持DVI、HDMI、USB信号输入，支持4096x2160@60Hz超高清信号采集，390万像素带载，6网口输出、2光口输出；最高8192像素、最宽10240像素；支持3图层画面窗口任意布局；</p> <p>2、标配:HDMI2.0*1、HDMI1.3*2、HDMI1.3*1、USB*1、DVI*1；选配:SDI-I2G(+Loop)或DPI.2；</p> <p>3、音频接口：3.5mm音频输入接口*1、3.5mm音频输出接口*1；</p>	淳中	Lc-306	1	台	6024	6024	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
28	电源	<p>4、支持HDR信号输入，可支持8bit、10bit、12bit视频输入；</p> <p>5、支持16bit灰阶处理与显示，可实现多达65536个灰阶选择；</p> <p>6、可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件；</p> <p>7、支持对图像色域进行调节；</p> <p>8、可实现设备日志记录及管理。</p> <p>1、额定输入电压范围：200-240V AC；</p> <p>2、输入频率：47Hz-63Hz；</p> <p>3、额定输出电压：4.5V；</p> <p>4、额定输出电流：0-40A；</p> <p>5、工作温度：-40℃-70℃。</p>	大华	A-200AF-5	62	台	100	6200	
29	专业功放	<p>1、支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出；</p> <p>2、支持100V, 70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出；</p> <p>3、具有静音功能，便于插入优先广播；</p> <p>4、支持各通道音量独立控制，支持高音和低音音调控制；</p> <p>5、具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能。</p>	淳中	MP300PIII	1	台	1967	1967	
30	专业音柱	<p>1、喇叭单元：4"×4,1"×1；</p> <p>2、额定功率：40W；</p> <p>3、线路输入：70V/100V；</p> <p>4、灵敏度（1m, 1W）：93dB±2dB；</p> <p>5、最大声压级：109±2dB；</p> <p>6、有效频响范围：140Hz-14kHz。</p>	淳中	DSP6116	2	台	984	1968	
31	配电柜	<p>1、输出总功率≥15KW；</p> <p>2、主开关：三相空气开关；</p>	菱亚	15KW	1	台	1243	1243	

序号	项目名称	项目特征描述	厂家	规格	数量	单位	单价 (元)	合价(元)	备注
		3、输入电压: 380V AC ±5%, 3火1零1地; 4、操作方式支持: 手动按键、远程遥控、定时控制。							
32	球机	1、有效像素≥200万, 支持日夜转换, 宽动态; 2、网络接口: 1个RJ4510M/100M自适应以太网口。	海康威视	DS-2DE4223IW-DE	1	台	1784	1784	
33	辅材及安装	线材、辅材、安装。	菱亚	/	1	项	882	882	
	合计							1126042.70	



